

SOLVANOL

SOLVANT – DÉGRAISSANT



Mise à jour du 12/03/2024

Propriétés

Produit à usages multiples, permettant l'élimination des tâches ou dépôts d'huiles, graisses, colles, peintures.

Utilisable aussi comme dissolvant du polystyrène.

Domaines d'application

- Dissolvant du polystyrène,
- Nettoyage du matériel d'application (pinceau, brosses, etc...),
- Dégraissage (pièces mécaniques, outils divers),
- Diluant pour PROTECBOI,
- Élimination des tâches d'huiles et graisses, sur béton et mortier.

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Densité	0,85

Mise en œuvre

Nature des supports :

Bétons, mortiers, briques, plâtres, métaux, certains plastiques (faire un essai préalable).

Mise en œuvre :

Appliquer SOLVANOL sur les tâches à éliminer à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse.

Laisser agir 4 à 5 minutes.

Brosser ou frotter puis éliminer les résidus.

Répéter les opérations si nécessaire.

Pour le petit matériel, utilisation par trempage.

Pour dissoudre le polystyrène, faire couler le SOLVANOL dessus.

Dosage

Selon le degré de salissure.

Pour le polystyrène : 1 L de SOLVANOL dissout environ 50 L de polystyrène.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un local ventilé, à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Tonnelet 20 L

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr