



Mandelli - Setra
Articles Spéciaux pour Béton Armé et Construction

CEINTURE POUR COFFRAGE CARTON



DESCRIPTION

La **CEINTURE POUR COFFRAGE CARTON** inclut une sangle avec tendeur, deux pièces de fixation avec tiges filetées et couronnes deux oreilles. Elle s'adapte à des coffrages jusqu'au diamètre 800mm. Pour des diamètres supérieurs, il existe également une version longue disponible sur demande.

APPLICATION

Sur les chantiers, l'utilisation de coffrages carton nécessite une mise en aplomb rapide et économique. La **CEINTURE POUR COFFRAGE CARTON** sert à l'étaiyage des coffrages carton lorsqu'ils sont placés en position verticale parfaite. Les deux pièces de fixation peuvent être glissées le long de la sangle afin d'être ajustées idéalement selon le diamètre de coffrage. Les sangles ne subissent qu'une faible pression lors du coulage, mais ne sont toutefois pas conçues pour maintenir des coffrages carton en position oblique.

MISE EN OEUVRE

La mise en place est simple et ne nécessite aucun équipement particulier :

1. Glisser la sangle à travers les pièces de fixation : la base des pièces de fixation assure la protection du coffrage carton et doit être placée sous la ceinture.
2. Placer la sangle autour du coffrage carton et la passer à travers le tendeur.
3. Serrer la sangle grâce au tendeur en évitant toutefois de le faire trop fort : une fixation trop serrée de la sangle peut entraîner une déformation du coffrage carton.
4. Fixer les sabots des étais tirant poussant sur la tige filetée des étriers et serrez avec les couronnes deux oreilles.



CARACTERISTIQUES

- ✗ Code article : 012098.
- ✗ Poids : 2 kg/p.
- ✗ Charge maximale de la sangle : 5000 kg.

NOTA

Nous déclinons toute responsabilité en en cas de non respect des indications de cette fiche techniques.