

EASYBLACK

RÉSINE NOIRE D'IMPERMÉABILISATION

Noirs de fondations



Mise à jour du 25/06/2025

Propriétés

EASYBLACK est une résine synthétique d'imperméabilisation de couleur noire.

Elle dispose d'une **déclaration environnementale de produit (DEP)** interne selon la EN 15-804.

Elle est 100% en phase aqueuse, sans solvant et totalement exempt de bitume.

EASYBLACK forme un film continu fortement adhérent sur les supports, qui imperméabilise la surface et évite toute pénétration d'eau venant de l'extérieur par capillarité.

Avantages

Excellent pouvoir couvrant.

Gain de temps :

- Application simple et rapide au pulvérisateur basse pression, il réduit la pénibilité au travail,
- Pas de nécessité d'échafaudage pour les grandes hauteurs (pulvérisable).

Application possible sur support mat humide.

Ne s'épaissit pas à basse température.

Domaines d'application

Traitement imperméabilisant pour :

- Fondation et soubassement en bétons et mortiers exposés à l'humidité,
- Murs de soutènement,
- Piles d'ouvrage d'art,
- Vide-sanitaires etc...

Caractéristiques

Aspect	Liquide fluide noir
Séchage complet	24 à 48 heures suivant les conditions climatiques
Recouvrement et remblai	Délai de 2 à 5 jours au minimum
Température d'application	+ 5°C à + 30°C
Point éclair	Non concerné
pH	8,25 ± 0,75
Extrait sec	20 ± 2%
Densité	1,01 ± 0,01
Adhérence par traction sur dalle	2,5 MPa
Allongement	490%
Viscosité brookfield mobile 3 à 50 RPM	650 cP
Imperméabilité	Oui

Mise en œuvre

Supports usuels :

EASYBLACK s'applique directement sur tous les matériaux poreux : béton brut, enduit de mortier mais également sur le polystyrène.

Les maçonneries seront convenablement rejointoyées ou à défaut ragréé par un mortier adapté.

Préparation des supports :

Les surfaces devront être propres, dépoussiérées et dégraissées (exemptes de trace de produits de démoulage, de graisse, de laitance...).

Les supports bétons auront au minimum 10 jours de séchage.

Les nids de graviers et les trous seront ragrés.

Application :

Produit prêt à l'emploi. **Mélanger avant emploi.**

S'applique à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur basse pression.

Pour une application au pulvérisateur (3 bars), **utiliser la buse jet plat** à grand débit référence **906376** pour un effet optimal .

Nota : suivant le pouvoir absorbant et l'aspect du support, une 2^{ème} couche à 4 heures d'intervalle minimum sera nécessaire pour une qualité optimale.

L'application d'EASYBLACK n'exclut pas un drainage de la fondation dans le cas d'arrivée d'eau courante et un cuvelage dans le cas où la fondation est en permanence dans la nappe phréatique. Attendre le séchage complet de la résine EASYBLACK et la protéger avant le remblai.

Nettoyage des outils :

Avant séchage, nettoyer à l'eau.

Après séchage, nettoyer au décapant peinture.

Dosage

3 à 5 m²/L par couche selon le support.

Sécurité

Produit non inflammable.
Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes températures.

Conditionnement

Jerrycan : 20 litres

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr