

CRD[®] ENDUIT

ADDITIF POUR ENDUITS DE FAÇADES ACCÉLÉRÉS

Additif pour béton



Mise à jour du 31/10/2023

Propriétés

CRD[®] ENDUIT est un additif liquide chloré, à fonction principale d'accélérateur de prise et de durcissement qui agit en favorisant les réactions d'hydratation du ciment.

Il permet d'augmenter les résistances mécaniques en bas âge tout en les conservant à long terme.

Domaines d'application

- Mortiers et enduits,
- Préfabrication légère : accélère la rotation des moules, diminue le temps d'étuvage,
- Contre-indications : bétons précontraints, planchers chauffants, bétons armés.

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore à jaune
Densité	1,39 ± 0,03
Extrait sec	38 à 42 %
pH	8 ± 1

Mise en œuvre

CRD[®] ENDUIT est miscible à l'eau.
Il s'incorpore à l'eau de gâchage.

Dosage

Plage d'utilisation : 0,5 % à 4 % du poids du ciment.
Un dosage exact sera déterminé par des essais de convenance.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnement

Container : 1000 L

Fut : 215 L

Jerrycan : 20 L

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr