

CROIXFIX

CALES BÉTON PONCTUELLES

Cales d'armatures



Mise à jour du 01/07/2025

Descriptif

La cale CROIXFIX est une cale en béton étanche réalisée à partir de béton haute résistance sans fibres avec double boucle ou double clip en plastique.

Cette cale est quasiment invisible au décoffrage grâce à sa surface d'appui réduite en forme d'étoile.

Mise en œuvre

La cale CROIXFIX :

- se fixe aisément sur les aciers grâce aux liens à boucles en acier galvanisé ou au clip plastique,
- se positionne au croisement des aciers,
- Convient pour tous diamètre d'aciers.

La mise en oeuvre prévoit 4 à 6 cales/m².

Caractéristiques

Ces cales existent en 2 qualités dont vous retrouverez les caractéristiques ci-dessous : Béton standard et Béton qualité Q12.

	Béton standard
Constituants	- Ciment CEM I, - Sable : granulométrie 0-2, - Adjuvants, - Eau.
Classe de résistance	C50/60
Résistance à la compression en MPa	> 50
Rapport e/c	0,38
Classe d'exposition	XD1-XD3, XS1-XS3, XF1-XF4, XA1-XA2

	Béton qualité Q12
Constituants	- Ciment CEM I SR3, - Sable : granulométrie 0-2, - Fumée de silice, - Adjuvants, - Eau.
Classe de résistance	C50/60
Résistance à la compression en MPa	> 50
Rapport e/c	0,38
Classe d'exposition	XC1-XC4, XD1-XD3, XS1-XS3, XF1-XF4, XA1-XA3

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr