

PROFIL ROND

PROFILS PLASTIQUES



Mise à jour du 05/07/2024

Présentation

- Fabriqu  en mat riau tr s r sistant aux chocs, avec ou sans aile de clouage pour le chanfreinage,
- Pour arrondir les angles des poteaux et poutres en B.A mais aussi pour la d coration d' l ments architecturaux en b ton de grandes dimensions. dans les lieux publics,  coles ... afin d' viter les accidents.
- Tol rance de +/- 1,5 mm sur les dimensions B et C

Mise en  uvre

- Se fixe sur le coffrage par clouage ; via des trous sur le profil espas s de 10-15 cm ; ou par collage

Dimensions & conditionnement



Code	D�signation	Longueur (m)	Dimensions (mm)			Multiple de vente
			A	B	C	
003799	PROFIL ROND 30 - 2.50ML	2.5	20	30	41	100 ml

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr