

CÔNE D'ÉTANCHÉITÉ 50

ENTRETOISE PLASTIQUES





Mise à jour du 02/09/2024

Description

- Embout en plastique s'emmanchant dans les entretoises rugueuses permettant un rebouchage profond. Il existe deux modèles de cônes d'étanchéité lisse "50" :
Le CÔNE D'ETANCHEITE LISSE 50/22 pour entretoises rugueuses de diamètre intérieur 22 mm.
Le CÔNE D'ETANCHEITE LISSE 50/26 pour entretoises rugueuses de diamètre intérieur 26 mm.
- Le choix du diamètre de l'entretoise est fonction de la tige de coffrage utilisée sur le chantier :
Pour une tige de coffrage en 15/17, il faut utiliser une entretoise diamètre intérieur 22 mm.
Pour une tige de coffrage en 20/23, il faut utiliser une entretoise diamètre intérieur 26 mm.

Mise en œuvre

1. Couper l'ENTRETOISE RUGUEUSE à la longueur désirée (largeur du voile – 10 cm).
2. Positionner un CÔNE D'ETANCHEITE LISSE "50" à chaque extrémité de l'entretoise.
3. L'ensemble ENTRETOISE RUGUEUSE + CONES D'ETANCHEITE LISSE "50" est mis en place dans le coffrage au niveau des trous de banches assurant ainsi le passage de la tige de coffrage.
4. Après le bétonnage et le décoffrage du voile, retirer les CONES D'ETANCHEITE LISSE "50" à l'aide d'une clé spéciale (CLE POUR CÔNES ETANCHEITE LISSES 22/50 ET 26/50 –).
5. Préparer la COLLE BICOMPOSANT "A" et "B" en respectant les indications de sa fiche technique.
6. Sur une face du voile béton uniquement, reboucher les réservations créées par les cônes d'étanchéité avec les BOUCHON BETON 40/5 préalablement enduits de COLLE BICOMPOSANT.
7. Laisser passer 24 heures puis reboucher de la même façon les réservations situées sur l'autre face du voile.



Dimensions

Code	Désignation	Pour orifice Ø en mm	Ø base en mm	Longueur (mm)
005457	CÔNE D'ETANCHEITE LISSE 50/22	22	46	50
005456	CÔNE D'ETANCHEITE LISSE 50/26	26	46	50

Conditionnement

<i>Code</i>	<i>Désignation</i>	<i>Multiple de vente</i>	<i>Conditionnement standard</i>	<i>Poids au 100 (kg)</i>
005457	CONE D'ETANCHEITE LISSE 50/22	125 p.	15000 p.	2.70
005456	CONE D'ETANCHEITE LISSE 50/26	125 p.	15000 p.	2.30

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr