

BOUCHON « ETANCHE »

ENTRETOISE PLASTIQUES



Mise à jour du 02/09/2024

Description

- Bouchon élastique de fermeture à utiliser en complément d'un système d'étanchéité à l'eau, avec des entretoises de Ø intérieur 20, 22, 26 et 32 mm.
- N'assure pas à lui seul l'étanchéité à l'eau.

Dimensions

Code	Désignation	Pour orifice Ø en mm	Ø base en mm
000301	BOUCHON ÉTANCHE 22	22	26
000302	BOUCHON ÉTANCHE 26	26	29
000303	BOUCHON ÉTANCHE 32	32	36

Conditionnement

<i>Code</i>	<i>Désignation</i>	<i>Multiple de vente</i>	<i>Conditionnement standard</i>	<i>Poids au 100 (kg)</i>
000301	BOUCHON ÉTANCHE 22	500 p.	25000 p.	0.80
000302	BOUCHON ÉTANCHE 26	500 p.	20000 p.	1.02
000303	BOUCHON ÉTANCHE 32	125 p.	15000 p.	1.70

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr