



Mandelli - Setra

# BETON CLIP

## CALE BETON ETANCHE

Date d'actualisation : 18 mai 2022

### Composition du béton

- Le ciment utilisé est un 42,5 R pour un béton de types C30/37
- Les classes d'exposition environnementales sont les suivantes : X0, XC4, XD2, XS1, XF4, XA1

### Caractéristiques

- Cale en béton étanche quasiment Invisible au décoffrage.
- Fixation aisée des aciers de Ø4 à Ø14 grâce aux crochets plastiques.
- Très bonne stabilité grâce à sa surface d'appuis.
- Utilisation possible en position horizontale et verticale
- Fabrication possible en blanc



### Mise en œuvre

Se référer aux règles de l'art en la matière

### Disponibilité et conditionnement

| Code   | Désignation   | Enrobage | Quantité | Poids   |
|--------|---------------|----------|----------|---------|
|        |               |          | par sac  | Kg/100p |
| 018532 | BETON-CLIP 25 | 25       | 325      | 3.20    |
| 018533 | BETON-CLIP 30 | 30       | 300      | 5.50    |
| 018540 | BETON-CLIP 40 | 40       | 250      | 8.80    |
| 018541 | BETON-CLIP 50 | 50       | 200      | 11.00   |
| 018542 | BETON-CLIP 60 | 60       | 115      | 16.00   |
| 018543 | BETON-CLIP 70 | 70       | 92       | 21.00   |

Existe également en hauteur 20, 35 et 45