

## Descriptif et dénomination

La cale ACROFIX est extrêmement résistante utilisée à la fois en calage horizontal et vertical pour des armatures de toutes natures de  $\varnothing$  4 à 16 mm.

- Longueur standard : 250 ou 330 mm sur 65 mm de largeur garantissent toujours le calage des treillis, même à large maillage
- Ses 2 crochets assurent un très bon positionnement et accrochage sur les aciers



## Mise en œuvre

- Prévoir 1 ACROFIX tous les 0.70 m<sup>2</sup> à 0.75m<sup>2</sup>

## Dimensions et conditionnement

Code	Désignation	Longueur en cm	Enrobage en mm	Multiple de vente.	Poids au 100
001860	ACROFIX 250/15	25	15	250p.	3.21
001861	ACROFIX 250/20	25	20	250p.	3.50
001862	ACROFIX 250/25	25	25	250p.	3.64
016959	ACROFIX 250/25 - BLANC	25	25	250p.	3.64
010500	ACROFIX 250/30 - BLANC	25	30	250p.	3.85
001871	ACROFIX 330/20	33	20	200 p.	4.60
001872	ACROFIX 330/25	33	25	200 p.	4.79
001873	ACROFIX 330/30	33	30	200 p.	5.04
017736	ACROFIX 330/40 - BLANC	33	40	150 p.	5.70