

BARRETTE ARMÉE PMES

CALES D'ARMATURES

Calage d'armatures horizontales



Mise à jour du 04/12/2023

Descriptif

Les BARRETTES ARMÉES PMES sont composées de :

- Ciment CEM I 52,5 N – PMES CP2 NF de Beaucaire CALCIA,
- Sables siliceux non alcali réactifs,
- Adjuvants (plastifiant et accélérateur),
- Fer de diamètre 5 mm.

Désignation du béton : BPS C40/50 D8 S3 XA3 CI 0,4

Domaines d'application

- Utilisation en radier ou pour faces non vues.
- Nombre de cales par m2 en fonction de la rigidité et/ou de la tenue des armatures.

Mise en œuvre

Les BARRETTES ARMÉES PMES se placent sous les armatures, sans position précise.

Dimensions et Conditionnement

Code	Désignation	Enrobage E (mm)	Dimensions L x Lg (mm)	Unité / Palette
904923	Barrette armée PMES	50	50 x 250	500
904927	Barrette armée PMES	70	70 x 330	300



Les produits en béton particuliers ne sont pas tenus en stock.
Consultez-nous pour le délai (approvisionnement, fabrication, durcissement, livraison).

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr