

Ohje asukkaan omatoimiremontin tekoon

Seinien tapetointi, kuivat tilat

YLEISTÄ

Uudella tapetilla saat helposti raikkaan ilmeen koko kotiisi ja samalla saat tasoitettua esimerkiksi taulujen ruuveista seiniin jääneet reiät.

Käytä tätä ohjetta apuna kotisi seinien tapetoinnissa. Kosteita tiloja kuten kylpyhuone, wc, kodinhoitohuone ja sauna ei saa tapetoida.

Muista noudattaa käyttämiesi tuotteiden käyttöohjeita huolellisesti.

MATERIAALIT JA TUOTTEET

Seinäpinnat	Makuuhuoneet, olohuone, keittiö, eteinen, käytävät: asukkaan valitsema tapettituote
Maalaustarvikkeet	Mm. tapetointipöytä, tasoitusharja tai -lasta, sivellin tai tela, mitta, linjain, veitsi, saumarulla, lyijykynä, luotilanka, puhtaat rievut, suojaustarvikkeet
Tasoitus	Kevyt tasoite, esimerkiksi Presto LF Remonttitasoite. http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/presto_lf_remonttitasoite#tuoteseloste
Pintojen puhdistus	Maalipesu, esimerkiksi Tikkurilan Maalipesu. http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/maalipesu.14346.shtml

PURKUTYÖT

Suojaa huoneiston pinnat ja kalusteet niin, että ne eivät vaurioidu tai likaannu.

Poista vanhat tapetit repimällä. Vaikeammin irrotettavat tapetit saat poistettua sumuttamalla niihin vettä suihkupullolla ja vetämällä sen jälkeen seinästä irti metallilastan avulla. Rautakaupoista löytyy myös erityisesti tapetin irrottamiseen tarkoitettuja liuoksia.

Poista palapeilit, taulukoukut ja muut seinissä olevat asennukset tapetoitavilta pinnoilta.

POHJATYÖT

Tasoita seinissä olevat kolot ja halkeamat esimerkiksi Presto LF Remonttitasoitteella. Hio paikatut kohdat ja puhdistane pölystä.

Jos tapetoitavassa seinässä on pistorasioita tai katkaisimia, irrota huoneen sulake tai katkaise huoneeseen tuleva virta kodin sähkökaapista, ja irrota sen jälkeen pistorasioiden ja katkaisimien kannet. *Ole aina erityisen varovainen ollessasi tekemisissä sähkön kanssa.*

TAPETOINTI

Suunnittele tapetointi huolellisesti etukäteen. Etenkin nurkat ovat tapetoinnin kannalta viriheherkkiä paikkoja ja kohdistamisessa kannattaa olla tarkkana.

27.11.2014

Irrota jalkalistat, mikäli saat ne irti siististi ja ehjinä. Mikäli jätät jalkalistat paikoilleen, leikkaa tapetti tarkasti jalkalistan yläreunaa myöden.

Tutustu tapetin tuoteselosteeseen, sillä siinä kerrotaan mm. tapetin ominaisuudet, sen kohdistusetaisyys sekä kiinnittämiseen sopiva liisteri tai liimalaatu.

Tapetointiohjeet vaihtelevat tapettilaadusta riippuen. Noudata siis aina tapetin valmistajan työohjeita.

Älä tapetoi ikkunaseinää, jos ikkunan alla on lämpöpatteri. Voit maalata seinän kuivien tilojen seinien maalausohjeen mukaisesti tapettiin sopivalla sävymaalilla.

JÄLKITYÖT

Liisteri ja vanhat paperitapetit ovat poltettavaa jätettä, vinyylitapetti kaatopaikkajätettä. Lajitele ja kierrätä myös muu remontista aiheutunut jäte asianmukaisesti.