

## Ohje asukkaan omatoimiremontin tekoon

### Seinien maalaus, kuivat tilat

#### YLEISTÄ

Käytä tätä ohjetta apunasi, kun maalaat kotisi kuivien tilojen seinä. Kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneen, seinille on olemassa oma ohjeensa. Muista noudattaa käyttämiesi maalien ja muiden tuotteiden käyttöohjeita huolellisesti. Kattopintojen maalikäsitteilyä ei sallita.

#### MATERIAALIT JA TUOTTEET

Seinäpinnat	Makuuhuoneet, olohuone, keittiö, eteinen, käytävät: asukkaan valinnan mukaiset maalituotteet. Esimerkiksi Nova 7 pintamaali himmeä. <a href="http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/nova_7_-_sisamaali#tuoteseloste">http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/nova_7_-_sisamaali#tuoteseloste</a>
Seinän maalaustarvikkeet	Esimerkiksi maalitela, sivellin, hiomalasta, rajaaja, puhtaat rievut, suojaustarvikkeet
Tasoitus	Kevyt tasoite, esimerkiksi Presto LF Remonttitasoite. <a href="http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/presto_lf_remonttitasoite#tuoteseloste">http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/presto_lf_remonttitasoite#tuoteseloste</a>
Pintojen puhdistus	Maalipesu, esim. Tikkurilan Maalipesu. <a href="http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/maalipesu.14346.shtml">http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/maalipesu.14346.shtml</a>

#### PURKUTYÖT

Suojaa huoneiston pinnat ja kalusteet niin, että ne eivät vaurioidu tai likaannu.

Poista tapetit, palapeilit, taulukoukut ja muut seinissä olevat asennukset maalattavilta pinnoilta.

#### POHJATYÖT

Pese maalattavat seinäpinnat esimerkiksi Tikkurilan Maalipesu -pesuaineella ja huuhtelee koko pinta puhtaaseen veteen kastetulla rätillä tai sienellä. Poista heikosti kiinni oleva maali.

Tasoita kolot ja halkeamat esimerkiksi Presto LF Remonttitasotteella. Hio paikatut kohdat ja puhdista ne pölystä. Varmista, että seinä on kuivunut pesun jäljiltä.

#### PINNOITUS

Maalaa seinät pintamaalilla ja toista käsittely tarvittaessa (anna pintojen kuivua maalauskerrosten välillä). Halutessasi voit maalata esimerkiksi yhden huoneen seinistä tehosteväriä. Apua yhteensopivien värien valinnassa saat maalikaupasta ja värikartoista.

Käytä seinien yläreunan maalaamisessa apunasi rajaajaa. Kasta nukkapiintainen rajaaja maaliin ja maalaa vaakasuuntaan niin, että rullat kulkevat kattopinnassa.

Jos uusi seinämaalisi on eri sävyä kuin vanha seinämaali, maalaa seinä kaksi kertaa (anna pinnan kuivua maalauskerrosten välillä).

#### JÄLKITYÖT

Ripusta taulut ja kokoa kirjahyllyt jne., kun maalipinta on kunnolla kuivunut. Vie nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät ja kuivat purkit voit viedä kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle.