

Ohje asukkaan omatoimiremontin tekoon

Seinien struktuurimaalaus, kuivat tilat

YLEISTÄ

Struktuurimaalauksella saat seinäpinnasta elävän ja vivahteikkaan, ja pystyt muuttamaan pintamateriaalin betonin, puun tai vaikkapa hiekkakiven näköiseksi.

Käytä tätä ohjetta apunasi, kun maalaat kotisi kuivien tilojen seinä. Muista noudattaa käyttämäsi maalien ja muiden tuotteiden käyttöohjeita huolellisesti. Kattopintojen maalaus käsittely ei ole sallittua.

MATERIAALIT JA TUOTTEET

Seinäpinnat	Makuuhuoneet, olohuone, keittiö, eteinen, käytävät: asukkaan valinnan mukaiset maalituotteet. Pintamaalina esimerkiksi Nova 7 seinämaali ja struktuuri- ja tehostemaalina esimerkiksi Tunto hieno ja/tai Harmony sisustus- tai kuviomaali. http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/nova_7_sisamaali#tuoteseloste http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/tunto_hieno#tuoteseloste http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/harmony#tuoteseloste
Maalaustarvikkeet	Esimerkiksi maalitela, sivellin, hiomalasta, lasyyri, leveä pensseli/pesusieni, maalarinteippiä, teräslasta, rajaaja, puhtaat rievut, suojaustarvikkeet
Tasoitus	Kevyt tasoite, esimerkiksi Presto LF Remonttitasoite. http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/presto_lf_remonttitasoite#tuoteseloste
Pintojen puhdistus	Maalipesu, esimerkiksi Tikkurilan Maalipesu. http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/maalipesu.14346.shtml

PURKUTYÖT

Suojaa huoneiston pinnat ja kalusteet niin, että ne eivät vaurioidu tai likaannu.

Poista tapetit, palapeilit, taulukoukut ja muut seinissä olevat asennukset maalattavilta pinnoilta.

POHJATYÖT

Pese maalattavat seinäpinnat esimerkiksi Tikkurilan Maalipesu -pesuaineella ja huuhtelee koko pinta puhtaaseen veteen kastetulla rätillä tai sienellä. Poista heikosti kiinni oleva maali.

Tasoita kolot ja halkeamat esimerkiksi Presto LF Remonttitasoitteella. Hio paikatut kohdat ja puhdista ne pölystä. Varmista, että seinä on kuivunut pesun jäljiltä.

PINNOITUS

Maalaa seinät pintamaalilla ja toista käsittely tarvittaessa (anna pintojen kuivua maalauskerrojen välillä). Halutessasi voit maalata esimerkiksi yhden huoneen seinistä tehosteväriellä. Apua yhteensopivien värien valinnassa saat maalikaupasta ja värikartoista.

27.11.2014

Käytä seinien yläreunan maalaamisessa apunasi rajaajaa. Kasta nukkapintainen rajaaja maaliin ja maalaa vaakasuuntaan niin, että rullat kulkevat kattopinnassa.

Jos uusi seinämaalisi on eri sävyä kuin vanha seinämaali, maalaa seinä kaksi kertaa (anna pinnan kuivua maalauskertojen välillä).

STRUKTUURI

Suunnittele struktuurityö huolellisesti etukäteen. Mieti muun muassa mille seinille ja mihin kohtaan haluaisit erikoisen pinnoituksen ja minkälainen pinnoitus sopii olemassa olevien huonekalujesi kanssa yhteen.

Varmista, että maalattava seinä on kuivunut pintamaalauksen jäljiltä. Levitä lasyyri sivelemällä pintaa leveällä pensselillä ristikkäisin kuvioin. Levitä struktuuripinnoite teräslastalla. Kun pinnoite on hieman kuivunut, tee haluamasi kuviointi leveällä pensselillä tai pesusienellä.

Perehdy huolellisesti maalien, työvälineiden ja materiaalien valmistajien ohjeisiin ja työmenetelmiin - vaivannäkösi kannattaa ja saat lopputuloksesta laadukkaan. Kiinnitä erityistä huomiota materiaalien kuivumisaikoihin.

JÄLKITYÖT

Ripusta taulut ja kokoa kirjahyllyt jne., kun maalipinta on kunnolla kuivunut.

Vie nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät ja kuivat purkit voit viedä kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle.