

Ohje asukkaan omatoimiremontin tekoon

Seinien maalaus, kosteat tilat

YLEISTÄ

Käytä tätä ohjetta apunasi, kun maalaat seiiniä kylpyhuoneissa, wc-tiloissa, kodinhoitohuoneissa ja niihin rinnastettavissa kosteissa tiloissa, joiden seinäpinnat on entuudestaan maalattu. Jos kylpyhuoneessasi on kaakeloidut seinät, niitä ei saa maalata. Muista noudattaa käyttämiesi maalien ja muiden tuotteiden käyttöohjeita huolellisesti. Kattopintojen maalikäsittelyä ei sallita.

MATERIAALIT JA TUOTTEET

Seinäpinnat	Valitse haluamasi sävyinen pintamaali, esimerkiksi Luja pintamaali puolihimmeä. http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/luja_puolihimmea#tuoteseloste
Seinän maalaustarvikkeet	Esimerkiksi maalitela, sivellin, rajaaja, hiomalasta, puhtaat rievut, suojaustarvikkeet, kostean tilan akryylimassa
Tasoitus	Märkätilatasoite esimerkiksi Presto LV Märkätilatasoite. http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/presto_lv_markatilatasaite.14346.shtml
Pintojen puhdistus	Maalipesu, esimerkiksi Tikkurilan Maalipesu. http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/maalipesu.14346.shtml

PURKUTYÖT

Suojaa huoneiston pinnat ja kalusteet niin, että ne eivät vaurioidu tai likaannu.

Irrota pyyhekoukut, peilit ja paperitelineet ja muut seinässä kiinni olevat asennukset.

POHJATYÖT

Pese maalattavat seinäpinnat esimerkiksi Tikkurilan Maalipesu -pesuaineella ja huuhtele koko pinta puhtaalla vedellä. Kaavi irtonainen aines pois ja poista myös heikosti kiinni oleva maali.

Tasoita kolot ja halkeamat esimerkiksi Presto LV Märkätilatasoiteella. Hio paikatut kohdat ja puhdista ne pölystä. Varmista, että seinä on kuivunut pesun jäljiltä.

PINNOITUS

Maalaa seinät esimerkiksi Luja Pintamaali puolihimmeällä. Käytä seinien yläreunan maalaamisessa apunasi rajaajaa. Kasta nukkapintainen rajaaja maaliin ja maalaa vaakasuuntaan niin, että rullat kulkevat kattopinnassa. Jos uusi seinämaalisi on eri sävyä kuin vanha seinämaali, maalaa seinä kaksi kertaa (anna pinnan kuivua maalauskerrosten välillä). Tarvittaessa käsittele seinien jalkalistat seinän sävyyn sopivalla maalilla. Mikäli jalkalistoja ei maalata ne tulee suojata.

JÄLKITYÖT

Asenna pyyhekoukut, peilit, paperitelineet ja muut seinävarusteet entisille paikoilleen, kun maalipinta on kunnolla kuivunut. Kun asennat seinävarusteita takaisin, tiivistä ruuvireiät kostean tilan akryylimassalla. Älä poraa uusia reikiä kosteiden tilojen seiiniin. Vie nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät ja kuivat purkit voit viedä kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle.