



Wijndozen

Impression boîtes à vin



Taal

Nederlands

Langue

Français

Wijndozen

Een goede fles wijn cadeau krijgen. Daar wordt toch iedereen blij van? Maak je cadeau nóg persoonlijker en laat je eigen wijndozen bedrukken. Bij deze wijndozen bedrukken wij de volledige buitenzijde en is hierdoor elke vierkante centimeter voorzien van jouw eigen ontwerp. Door het sterke sulfaatkarton en de extra versteviging bij de flessenhals blijft de fles netjes op zijn plek en is deze goed beschermd. Zelfs je bedrukking kan tegen een stootje door de glanzende of matte beschermlaag. Nog even snel een bedrukte wijndoos bestellen? Wijndozen bedrukken en leveren wij binnen 7 werkdagen!

- ✓ Volledig bedrukt aan buitenzijde
- ✓ Materiaal: 450 g/m² sulfaatkarton
- ✓ Gratis bezorging, binnen 7 werkdagen

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen over de afloop, hier geldt namelijk een minimale speling tijdens het snijden. Dit voorkomt witranden na het snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40% en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15 pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Impression boîtes à vin

Recevoir une bonne bouteille de vin, cela fait plaisir à tout le monde, n'est-ce pas ? Rendez votre cadeau encore plus personnel et faites personnaliser des boîtes à bouteille de vin. Avec ces boîtes à vin, nous imprimons la totalité de l'extérieur et chaque centimètre carré aura votre propre design. Grâce au solide carton sulfaté et au renforcement supplémentaire du col de la bouteille, celle-ci reste bien en place et est bien protégée. Même votre impression peut prendre un coup grâce à la couche protectrice brillante ou mate. Vous souhaitez commander rapidement des boîtes de vin imprimées ? Nous imprimons des cartons de vin et livrons dans les 7 jours ouvrés !

- ✓ Impression totale du côté extérieur
- ✓ Matériel : 450 g/m² carton sulfate recto
- ✓ Livraison gratuite, dans les 7 jours ouvrés

Caractéristiques générales

- Tenez compte que le texte dans votre concept vient converti en contours.
- Créez vos fichiers en quadri (4/0) toujours en CMYK.
- Créez votre fichier avec un débord de 3 mm. Tenez compte des débords et faites continuer le fond pour éviter les bords vierges.
- Nous conseillons d'utiliser des images d'une résolution de 300 dpi. Comme ce n'est pas possible dans tous les cas, on utilise une résolution minimale de 150 dpi.
- Les lignes ne peuvent être plus fine que 0,25 pt. Les lignes inversées doivent avoir une épaisseur d'au moins 0,5 pt.
- Nous conseillons 6 pt. comme police minimale. La lisibilité dépend aussi de la police que vous utilisez.
- Tenez compte que la couverture couleurs ne peut pas dépasser le 280% (les pourcentages du cyan, magenta, jaune et noir additionné).
- Utilisez pour un noir profond la construction suivant : C 50%, M 40%, J 40%, K 100%. Utilisez le noir profond seulement pour des grands surfaces et texte. N'utilisez pas le noir profond dans des textes plus petit que 15 pt ou texte courant.
- La conception avec une contour blanc « stroke » ou remplissage « fill » ne peuvent pas être mis en surpression. Le blanc dans la surpression se perdent dans la conception.
- Nous conseillons de créer les fichiers dans les logiciels Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et sauvegarder le fichier dans une couche. Comme fichiers alternatives, vous pouvez les fournir comme jpg ou tiff (1 couche).
- Fournissez vos fichiers sans lignes de découpes et marques d'impression.