

Het ontwerp heb je al in gedachten. Maar hoe lever je Pantone Drukwerk (1 t/m 4 kleuren enkel of dubbelzijdig) foutloos aan? Volg de onderstaande instructies en je bent verzekerd van een denderend design.

## 1. De werktekening



- Download de werktekening die bij je bestelling hoort. Deze heeft al het juiste formaat
- Plaats jouw ontwerp in de laag "Ontwerp"
- De overige lagen verwijder je voor het aanleveren. Lever dus alleen je ontwerp aan
- Wij raden je aan om de bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator

## 2. Technische richtlijnen



### Bedrukking & kleurgebruik

- De bestanden maak je op in PANTONE-kleuren, gebruik alleen PANTONE+ Solid kleuren tenzij bij het product anders is vermeld
- Kies voor Coated of Uncoated kleuren aan de hand van het materiaal dat je hebt gekozen
- Voor ongestreken papier worden uncoated kleuren gebruikt. Voor gestreken papier coated kleuren. Volg ook hier de informatie bij het product
- Gebruik het aantal kleuren dat overeenkomt met je bestelling. Let op! Een 4/4 bedrukking mag 4 unieke kleuren bevatten



### Resolutie

- Gebruik een resolutie van 300 DPI voor afbeeldingen in je ontwerp
- Wij raden je af om afbeeldingen te gebruiken met een resolutie lager dan 150 DPI



### Lettertypen

- Zorg dat alle lettertypen volledig zijn ingesloten of omgezet naar contouren/outlines
- Hanteer een minimale lettergrootte van 6 pt
- De uiteindelijke leesbaarheid hangt af van het lettertype, de grootte en het kleurcontrast



### Lijndiktes

- Lijnen en strepen in je ontwerp mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt
- Diapositieve lijnen en uitsparingen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben



### Afloop & marge

- Het formaat van de werktekening is gelijk aan het aan te leveren formaat
- Dit formaat is inclusief de afloop (bleed)
- Laat je achtergrond doorlopen tot in de afloop. Dit voorkomt witranden na het snijden
- Houd teksten/logo's/kaders die niet afgesneden mogen op tenminste 3 mm van de snijlijn

## 3. Controleren en aanleveren



- Lever je drukbestand aan als PDF
- Verwijder eerst de informatie die niet gedrukt hoeft te worden
- Sla je bestand op zonder beveiliging en gebruik geen snijtekens (crop marks)
- Gebruik het PDF profiel PDF/X-4:2008
- Controleer het aan te leveren formaat en de inhoud van je bestand altijd op juistheid voor het aanleveren

### Ook goed om te weten!

- PMS is een acroniem voor Pantone Matching System
- Opmaak met een witte omlijnning ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit met overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk



Kom je er nog niet helemaal uit? Neem dan eens een kijkje in ons [kenniscentrum](#). Hier vind je allerlei informatie en instructievideo's. Staat je antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice.