

Cartons pliables américains

A5 (225 x 160 mm) - Hauteur 300 mm

Version: Rev20230208

Étapes à suivre

1.

Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans la couche "**conception**". Utilisez pour cela les couleurs du nuancier CMJK.
2.

Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préérilage PDF/X-4:2008.
3.


Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

*Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "**Gabarit**" et "**Information**".*

*Livrez votre fichier au format **794 x 462 mm**.*

Légende

- Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
- Format final fini
- Marge de sécurité recommandée
- Surface imprimable
- Pli ou rainurage
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs
- Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents
- Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies



Échelle 1:1

Placez votre conception dans la zone d'impression de votre choix ou dans des zones d'impression multiples (sur le petit ou le grand côté de la boîte).
Remarque : la zone d'impression maximale par côté est de 20 %. Si vous avez choisi l'impression en quadrichromie, le blanc n'est pas une couleur d'impression.
Veuillez alors livrer votre conception avec un arrière-plan transparent.

