

Rotatiedruk is een drukproces waarbij tekst en afbeeldingen op een continu roterende cilinder worden aangebracht om grote hoeveelheden drukwerk efficiënt te produceren. Dit proces maakt gebruik van rollen papier in plaats van losse vellen, waardoor het bijzonder geschikt is voor hoge oplages zoals kranten.

1. De werktekening



- Download de werktekening die past bij je bestelling. Deze heeft het juiste formaat
- Zet je ontwerp in de laag genaamd "Ontwerp"
- Verwijder alle andere lagen voordat je het bestand aanlevert. Lever dus alleen jouw ontwerp aan
- Gebruik bij voorkeur Adobe InDesign of Adobe Illustrator om je bestand te maken
- Volg de aanwijzingen in de werktekening zorgvuldig

2. Technische richtlijnen



Bedrukking & kleurgebruik

- Maak je bestanden op in CMYK-kleuren
- Gebruik het kleurprofiel ISOnewspaper26v4.icc voor kleur en ISOnewspaper26v4_gr.icc voor zwart-wit
- Bestanden met PANTONE- of RGB-kleuren worden door ons omgezet naar CMYK
- Zorg ervoor dat de totale kleurdekking (Cyaan, Magenta, Yellow en Zwart samen) niet hoger is dan 240%



Resolutie

- Gebruik een resolutie van 300 DPI voor afbeeldingen in je ontwerp
- Wij raden je af om afbeeldingen te gebruiken met een resolutie lager dan 150 DPI



Lettertypen

- Zorg dat alle lettertypen volledig zijn ingesloten of omgezet naar contouren (outlines)
- Gebruik een minimale lettergrootte van 8 pt
- Houd rekening met de leesbaarheid; deze hangt af van het gebruikte lettertype, de grootte en het kleurcontrast
- Voor zwarte teksten gebruik je altijd 100% K
- Zwarte teksten tot en met 16 pt moeten op overdrukken worden gezet, en teksten groter dan 16 pt op uitsparen



Lijndiktes

- Lijnen en strepen in je ontwerp moeten minimaal 0,25 pt dik zijn
- Diapositieve lijnen en uitsparingen moeten minstens 0,5 pt dik zijn



Afloop & marge

- Laat de achtergrond doorlopen tot in de afloop om witranden na het snijden te voorkomen
- Plaats teksten, logo's en kaders die niet afgesneden mogen worden, minstens 3 mm van de snijlijn
- Gebruik bij het exporteren de afloopinstellingen uit het document en voeg geen snijtekens toe



Zetspiegel

- Het aan te leveren formaat voor een krant is 290 x 420 mm
- Het te bedrukken gebied (zetspiegel) is 260 x 385 mm
- Links en rechts blijft 15 mm onbedrukt, boven en onder 17,5 mm
- De 15 mm aan de rugzijde kan bedrukt worden. Plaats geen doorlopende afbeeldingen over twee pagina's



Kom je er nog niet helemaal uit? Neem dan eens een kijkje in ons [kenniscentrum](#). Hier vind je allerlei informatie en instructievideo's. Staat je antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Goed om te weten!

- Lever je drukbestand aan als PDF bestand en verwijder de informatie die niet moet worden gedrukt.
- Het drukbestand moet het exacte aantal bestelde pagina's bevatten en in de juiste leesvolgorde worden aangeleverd.
- Sla je bestand op zonder beveiliging en gebruik geen snijtekens (crop marks).
- Gebruik bij voorkeur het PDF pro!iel PDF/X-4:2008.
- Controleer het aan te leveren formaat en de inhoud van je bestand altijd op juistheid voor het aanleveren.
- Wil je een diepe zwarte kleur? Gebruik dan de opbouw: C50%; M40%; Y40%; K100%.
- Gebruik diep zwart alleen voor grotere objecten, niet voor kleine tekst of fijne elementen.
- Opmaak met een witte omlijning ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan, wit met overdruk vervalft in het uiteindelijke drukwerk.

Standaard Pagina



Linker pagina



Rechter pagina

