

Het ontwerp heb je al in gedachten. Hoe lever je In-Mould drukwerk (4/0 enkelzijdig) foutloos aan? Volg de onderstaande instructies en je bent verzekerd van een denderend design.

1. De werktekening



- Download de werktekening die bij je bestelling hoort. Deze heeft al het juiste formaat
- Plaats jouw ontwerp in de laag "Ontwerp"
- De overige lagen verwijder je voor het aanleveren. Lever dus alleen je ontwerp aan
- Wij raden je aan om de bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator
- Volg de instructies in de werktekening op

2. Technische richtlijnen



Bedrukking & kleurgebruik

- De bestanden maak je op in CMYK kleuren
- Gebruik het Fogra 39 ICC kleurprofiel
- Bestanden aangeleverd met PANTONE of RGB kleuren zetten wij om naar CMYK kleuren



Resolutie

- Wij raden een resolutie aan van 300 DPI voor afbeeldingen in je ontwerp
- Wij raden af om je bestand aan te leveren met een resolutie lager dan 150 dpi



Lettertypen

- Zorg dat alle lettertypen volledig zijn ingesloten of omgezet naar contouren/outlines
- Hanteer een minimale lettergrootte van 5 pt
- De uiteindelijke leesbaarheid is afhankelijk van het lettertype, de grootte en het kleurcontrast.



Lijndiktes

- Lijnen en strepen in je ontwerp mogen niet dunner zijn dan 0,6 pt
- Diapositieve lijnen en uitsparingen moeten tenminste een dikte van 1,2,pt hebben



Afloop & marge

- Het formaat van de werktekening is gelijk aan het aan te leveren formaat
- Dit formaat is inclusief de afloop (bleed)
- Laat je achtergrond doorlopen tot in de afloop, dit voorkomt witranden na het snijden
- Hou teksten/logo's/kaders die niet afgesneden mogen op tenminste 3 mm van de snijlijn

3. Controleren en aanleveren



- Lever je drukbestand aan als PDF
- Verwijder eerst de informatie die niet gedrukt hoeft te worden
- Sla je bestand op zonder beveiliging en gebruik geen snijtekens (crop marks)
- Gebruik het PDF profiel PDF/X-4:2008
- Controleer het aan te leveren formaat en de inhoud van je bestand altijd op juistheid voor het aanleveren

Ook goed om te weten!

- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages CMYK bij elkaar opgeteld)
- Wil je een diepe zwarte kleur? Gebruik dan de opbouw: C50%; M40%; Y40%; K100%
- Gebruik diep zwart alleen voor grotere objecten, niet voor kleine tekst of fijne elementen
- Opmaak met een witte omlijnning ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit met overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk



Kom je er nog niet helemaal uit? Neem dan eens een kijkje in ons [kenniscentrum](#). Hier vind je allerlei informatie en instructievideo's. Staat je antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice.