

Vous avez déjà votre projet bien en tête. Mais vous vous demandez comment livrer un fichier correct devant être imprimé en monochrome (1/0 recto ou 1/1 recto verso) ? Suivez les instructions ci-dessous et garantisiez-vous un design somptueux.

## 1. Le gabarit



- Téléchargez le gabarit correspondant à votre commande. Celui-ci est au bon format.
- Placez votre design dans le calque « Conception ».
- Supprimez les autres calques avant de livrer votre fichier. Autrement dit : ne livrez que votre design.
- Nous vous conseillons de concevoir les fichiers dans Adobe InDesign ou Adobe Illustrator.

## 2. Consignes techniques



### Impression & utilisation des couleurs

- L'impression se fait en niveaux de gris.
- Concevez les fichiers en mode Niveaux de gris.
- Les fichiers fournis en couleurs CMJN sont convertis en Niveaux de gris, avec un risque potentiel de variation de teintes.



### Résolution

- Utilisez une résolution de 300 DPI pour les images de votre design.
- Nous vous déconseillons d'utiliser un fichier d'une résolution inférieure à 150 DPI.



### Polices

- Veillez à ce que les polices soient totalement intégrées ou converties en contours / outlines.
- Utilisez une taille minimale de 6 pt.
- La lisibilité finale dépend de la police, de la taille et du contraste de couleurs.



### Épaisseurs des traits

- Les lignes et traits de votre design doivent avoir une épaisseur minimale de 0,25 pt.
- Les lignes en réserve et les évidements doivent avoir une épaisseur minimale de 0,5 pt.



### Fond perdu & marge

- Le format du gabarit est identique à celui du format à livrer.
- Ce format inclut le fond perdu (bleed).
- Prolongez l'arrière-plan jusqu'au fond perdu. De quoi éviter les bords blancs lors de la découpe.
- Maintenez les textes/logos/cadres ne devant pas être coupés à minimum 3 mm de la ligne de coupe.

## 3. Contrôle et livraison



- Livrez votre fichier prêt à l'impression au format PDF.
- Supprimez d'abord les informations ne devant pas être imprimées.
- Enregistrez votre fichier sans protection et n'utilisez aucune marque de coupe (crop marks).
- Utilisez le profil de PDF PDF/X-4:2008.
- Vérifiez le format à livrer et le contenu de votre fichier avant la livraison.

### Bon à savoir aussi !

- Le format avec un contour (« stroke ») ou un fond (« fill ») blanc ne doit jamais être mis en surimpression (« overprint »). Le blanc en surimpression n'apparaît pas dans l'impression finale.



Vous ne vous en sortez vraiment pas ? Jetez un coup d'œil sur notre [centre de connaissances](#). Vous y trouverez toutes sortes d'informations et de vidéos instructives. Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? Prenez contact avec notre service clientèle.