

Carte en PVC/rPET

85,4 x 53,8 mm

Version: Rev20230728

Étapes à suivre

1. Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans le calque "conception". En fonction du procédé d'impression, utilisez des couleurs CMYK (pour le numérique/Quadri Offset CMYK) ou une à quatre couleurs du nuancier Pantone + Solid avec une couverture totale ou une teinte de 100 % (pour Quadri Offset PMS).
2. Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préreglage PDF/X-4:2008.
3. Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "Gabarit" et "Information".

*Livrez votre fichier au format **91.4 x 59.8 mm**.*


Légende

- - - Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
- Format final fini
- - - Marge de sécurité recommandée
- Surface imprimable
- - - Pli ou rainurage

Les éléments dans cette couleur sont illustratifs

Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents

Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies



Ce gabarit peut être utilisé pour le PVC, le PCV transparent et le rPET.

