

Concevoir et livrer

Vous avez déjà une idée pour la conception. Mais comment livrer le fichier sans fautes ? Suivez les indications ci-dessous et vous aurez un design impeccable assuré !

1. Le gabarit



Téléchargez le gabarit qui accompagne votre commande, celui-ci a déjà le bon format • Placez votre conception dans la couche "conception". • Supprimez les autres couches avant de soumettre votre conception, ne soumettez donc que votre conception. • Nous vous recommandons de concevoir les fichiers dans Adobe InDesign ou Adobe Illustrator.

2. Directives techniques



Impression et utilisation de couleur

L'impression est quadri numérique (4/0 recto • 4/4 recto verso). • Créez vos documents en CMJN. • Utilisez le profil couleur Fogra 39 ICC • Si vous livrez des documents en couleurs PANTONE ou RVB, nous les convertissons en couleurs CMJN.



Résolution

Nous recommandons une résolution de 300 DPI pour les images dans votre conception. • Nous déconseillons de livrer un fichier d'une résolution inférieure à 150 DPI.




Police d'écriture

Assurez-vous que toutes les polices sont entièrement intégrées ou converties en contours. • Utilisez une taille de police minimale de 12 pt. • La lisibilité finale dépend de la police utilisée en combinaison avec la taille et le contraste des couleurs.



Épaisseur des lignes

Les lignes et les rayures de votre conception ne peuvent pas être plus fines que 4 pt. • Les lignes diapositives et les découpes doivent avoir une épaisseur d'au moins 4 pt.



Marges

Le format du gabarit est égal au format à livrer. Ce format inclut la marge de découpe. • Laissez votre arrière-plan déborder cette marge, cela évite les bords blancs après la découpe. • Maintenez les textes/logos/cadres qui ne doivent pas être coupés à au moins 3 mm de la ligne de coupe.

3. Contrôler et livrer



Livrez votre fichier d'impression en format PDF. • Commencez par supprimer les informations qui n'ont pas besoin d'être imprimées. • N'enregistrez votre fichier sans protection et n'utilisez pas d'horodatées (crop marks). • Utilisez de préférence le profil PDF PDF/X-4:2008. • Vérifiez toujours l'exactitude du format et du contenu de votre fichier avant de le soumettre.

Bon à savoir !

Veillez à ce que la couverture des couleurs dans votre conception ne soit jamais supérieure à 280% (les pourcentages de CMYK additionnés). • Vous voulez une couleur noire profonde ? Utilisez alors la structure suivante : C50% ; M40% ; Y40% ; K100%. • N'utilisez pas le noir profond que pour les objets de grande taille, et non pour les petits textes ou les éléments fins. • La mise en page avec un contour ('stroke') ou un remplissage ('fill') blanc ne peut jamais être surimprimée ; le blanc surimprimé ne sera pas utilisé dans le produit imprimé final.



Vous ne vous en sortez pas ?
Veuillez alors contacter
notre service client.