

Дата на издаване/ Дата на преразглеждане : 22.12.2022  
Дата на предишното издание : 10.03.2021  
Версия : 4.0



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

YaraVita OPTITRAC

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на продукта : YaraVita OPTITRAC  
Код на продукта : PYP11M  
Тип на продукта : Течност  
Други начини на идентифициране : UFI: 6UN0-Y0SP-A001-QSGT

### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

#### Препоръчани употреби

Индустриално разпределение на веществото.  
Индустриална употреба на веществото за производство на химически смеси.  
Професионална формулировка на продукти за отглеждане на култури.  
Професионална УПОТРЕБА на продукти за отглеждане на култури в оранжерия.  
Професионална УПОТРЕБА на течни продукти за отглеждане на култури в открито поле.

Употреби, които не се препоръчват : Друга промишленост

Причина : Поради липса на съответен опит или данни, доставчикът не може да одобри тази употреба.

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Адрес : Yara Hellas S.A.  
Улица : Syngrou Avenue  
Nea Smyrni  
Брой : 143  
Пощенски код : 17121  
Град : Athens  
Страна : Гърция  
Телефонен номер : +30 210 9370355  
Факс № : +30 210 9370357

Електронна поща на лицето, : info.hellas@yara.com  
отговорно за този ИЛБ

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

##### Национален консултативен орган/Център по отрови

Име : Национален токсикологичен информационен център /  
National Toxicological Information Centre  
Телефонен номер : +359 2 9154 409  
Работно време : 24h

##### Доставчик

Телефон за спешни случаи : +30 2111 983 182 (7/24)  
(с работно време)

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1 Класифициране на веществото или сместа.

Дефиниция на продукта : Смес

#### Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Класификация : Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Chronic 2, H411

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.  
Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

### 2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасностите :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.  
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

#### Препоръки за безопасност

Предотвратяване : P280 Носете предпазни ръкавици и предпазни очила.  
P264-а Да се измият ръцете старателно след работа.

Реагиране : P391 Съберете разлятото.  
P305 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:  
P351 Промивайте внимателно с вода в

	продължение на няколко минути.
P338	Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P332	При поява на кожно дразнене:
P313	Потърсете медицинска помощ.

**Опасни съставки** : цинков сулфат (безводен)  
етаноламин

**ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)** : Приложимо, Таблица 3.  
**Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия.**

#### **Специални изисквания към опаковките**

Контейнерите трябва да бъдат съоръжени с механизъм за затваряне, който да не може да се отваря от деца  
: Неприложимо.

Тактилно предупреждение за опасност : Неприложимо.

#### **2.3 Други опасности**

Продуктът отговаря на критериите за УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи), съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII  
: Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).

Други рискове, които не водят до класификация : Не е известно.

Допълнителна информация : Никакъв.

## **РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**

**3.2 Смеси** : Смес

Наименование на веществото/препарата	Идентификатори	%	Класификация	Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност	Тип
урея	REACH #: 01-2119463277-33 EO : 200-315-5 CAS : 57-13-6	>= 10 - <= 15	Не е класифициран.	-	[2]
цинков сулфат (безводен)	REACH #: 01-2119474684-27 EO : 231-793-3 CAS : 7446-19-7 Индекс: 030-006-00-9	>= 3 - <= 5	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	Оценка на острата токсичност [орална] = 926 мг/кг М [остър] = 1 М [хроничен] = 1	[1]
етаноламин	REACH #: 01-2119486455-28 EO : 205-483-3 CAS : 141-43-5 Индекс: 603-030-00-8	>= 1 - <= 2	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 (Дразнене на дихателните пътища)	Оценка на острата токсичност [орална] = 1.720 мг/кг Оценка на острата токсичност [дермална] = 1.100 мг/кг Оценка на острата токсичност [вдишване (пари/изпарения)] = 11 мг/л STOT SE 3, H335: >= 5 %	[1] [2]
natriev pyridine-2-tiolate 1-oxide	REACH #: 01-2119493385-28 EO : 223-296-5 CAS : 3811-73-2	>= 0,001 - < 0,01	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	Оценка на острата токсичност [орална] = 1.208 мг/кг Оценка на острата токсичност [дермална] = 720 мг/кг Оценка на острата токсичност [вдишване (прах и изпарения под формата на мъгла)] = 1,08 мг/л М [остър] = 100 М [хроничен] = 10	[1]

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са PBT или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

#### Тип

[1] Вещество, класифицирано като представляващо физическа опасност, опасност за здравето и опасност за околната среда

[2] Вещество с граница на експозиция на работното място

Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

#### Забележки

- : Продуктът съдържа бор под формата на борна киселина, съединение с 2-аминоетанол, който не е класифициран като токсичен за репродукцията съгласно CLP/GHS.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

- При контакт с очите** : Веднага промийте очите със силна струя вода в продължение на най-малко 15 минути, като държите клепачите отворени. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Веднага потърсете медицинска помощ.
- Инхалационна** : Да се избягва вдишването на пари, пръски или мъгла. В случай на вдишване, изведете лицето на чист въздух. Веднага потърсете медицинска помощ. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат.
- При контакт с кожата** : В случай на контакт, веднага измийте кожата обилно с вода в продължение на минимум 15 минути, докато отстранявате замърсените облекло и обувки. Веднага потърсете медицинска помощ. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар.
- При поглъщане** : Изплакнете устата с вода. Ако веществото бъде погълнато и лицето, изложено на въздействие, е в съзнание, давайте му да пие малки количества вода. Потърсете медицинска помощ, ако се почувствате зле.
- Защита на оказващите първа помощ** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го събличете или носете ръкавици.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

#### Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

- При контакт с очите** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болка, съзене, зачервяване
- Инхалационна** : Липсва конкретна информация.
- При контакт с кожата** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болка или раздразнение, може да се появи изприщване
- При поглъщане** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болки в стомаха, Дразнещ устата, гърлото и стомаха., Може да причини изгаряния на устата, гърлото и стомаха.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Бележки за лекаря** : Лекувайте според симптомите. Свържете се веднага с токсиколог, в случай че са погълнати или вдишани големи количества. В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. На лицето, изложено на въздействие, може да се наложи да остане под медицинско наблюдение 48 часа.

Специфично лечение : Няма специфично лечение.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Използвайте пожарогасителен агент подходящ за огъня наоколо.

Неподходящи пожарогасителни средства : Няма идентифицирани.

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасности, произлизащи от веществото или сместа : При пожар или нагряване налягането се повишава и съдът може да се пръсне. Този материал е токсичен за водните организми с дълготрайно въздействие. Водата от пожарогасенето, замърсена с този материал, трябва да се събира и да се предотврати попадане в каквото и да било водоизточник, канализация или отточни тръби.

Опасни продукти при горене : Продуктите от разлагането може да включват следните материали: азотни оксиди, серни оксиди, амоняк, Избягвайте вдишване на прахове, изпарения или дим от горящи материали., В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно.

### 5.3 Съвети за пожарникарите

Специални предпазни мерки за пожарникарите : Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение.

Специални предпазни средства за пожарникарите : Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Не дишайте изпарения или пушеци. Осигурете адекватна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е

адекватна. Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8).

**За лицата, отговорни за спешни случаи** : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".

**6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда** : Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух). Материал, който замърсява водата. Може да бъде вредно за околната среда, ако се изпусне в големи количества. Съберете разлятото.

### **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**

**Малък разсип** : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Разрежете с вода и подсушете, ако е водоразтворимо. Като алтернатива, или ако е водонеразтворимо, абсорбирайте с инертен сух материал и поставете в подходящ контейнер за третиране на отпадък. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.

**Голям разсип** : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Приближете разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Отмийте разлива към пречиствателна станция или действайте по следния начин. Разливите да се попиват с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Замърсеният абсорбиращ материал може да крие същите опасности като разлятия продукт.

**6.4 Позоваване на други раздели** : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност. Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства. Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

## **РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение**

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

### **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

Не е подходящо за консумация от хора или животни.

- Защитни мерки** : Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8). Като предпазна мярка, поддържайте експозицията възможно най-ниска, особено за бременни жени, деца и работници в репродуктивна възраст. Не позволявайте да попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Не дишайте изпарения или пушеци. Да не се гълта. Да се избягва изпускане в околната среда. Ако при нормална употреба материалът представлява опасност за дихателната система, използвайте го само при адекватна вентилация или носете подходящ аспиратор. Да се съхранява здраво затворен, когато не се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни. Не използвайте повторно контейнера.
- Съвети по обща професионална хигиена** : Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.

### **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Да се съхранява под ключ. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отворени, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения.

Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Оградете съоръженията за съхранение, за да предотвратите замърсяване на почвата и водите в случай на разлив.

### **Директива Севезо - прагове за докладване**

#### **Критерий за опасност**

Категория	Уведомление и МАРП прагова стойност	Праг, изискващ доклад за безопасност
E2	200 t	500 t

### **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

- Препоръки** : Да не се генерират и вдишват аерозоли на течни торове.
- В допълнение към гащеризона, ръкавиците и защитата на очите се препоръчва да се използва ефективна защита на дихателните пътища (респиратори клас P2/P3 с плътно прилепнала лицева маска) по време на разтоварването на чувалите с тор и дейностите за поддръжка на оборудването, за да се сведе до минимум експозицията при вдишване и да се осигури безопасната работа при



изпълнение на тези дейности (вж. раздел 8).

Оценките на риска показват безопасна употреба по време на нормално разпръскване на торовете, съдържащи под 5% бор, от трактор (течни или гранулирани) и с пръскачка (течност).

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. Информацията е предоставена въз основа на предвидените типични употреби на продукта. Може да се наложи предприемане на допълнителни мерки за работа с насипни товари или други употреби, които значително могат да увеличат експозицията на работниците или степента на изпускане в околната среда.

### 8.1 Параметри на контрол

#### Граници на експозиция в работна среда

Наименование на веществото/препарата	Гранични стойности на експозиция
урея	Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (2006-12-02). TWA 10 mg/m <sup>3</sup>
етаноламин	Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (2007-08-21). Абсорбиран през кожата.. TWA 2,5 mg/m <sup>3</sup> 1 ppm STEL 7,6 mg/m <sup>3</sup> 3 ppm ЕС гранични стойности на професионална експозиция (2006-02-01). Абсорбиран през кожата.. TWA 2,5 mg/m <sup>3</sup> 1 ppm STEL 7,6 mg/m <sup>3</sup> 3 ppm

#### Препоръчителни процедури за мониторинг

- : Ако този продукт съдържа компоненти с граници на експозиция, може да се наложи непрекъснат мониторинг, личен, на атмосферата на работното място или биологичен, за да се определи ефективността на вентилацията или на другите предпазни мерки и/или необходимостта от използване на защитни средства за дихателната система. Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните:  
Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване)  
Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти)  
Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти)  
Ще се изисква също и позоваване на националните

административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

### DNELs/DMELs

Наименование на веществото/препарата	Тип	Експозиция	Стойност	Население	Ефекти
урея	DNEL	Краткосрочен Дермална	500 mg/kg bw/ден	Работници	Системен
	DNEL	Краткосрочен Инхалационна	3526 mg/m <sup>3</sup>	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Дермална	500 mg/kg bw/ден	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Инхалационна	3526 mg/m <sup>3</sup>	Работници	Системен
цинков сулфат (безводен)	DNEL	Дългосрочен Инхалационна	1 mg/m <sup>3</sup>	Работници	Системен
	DNEL	Дългосрочен Дермална	8,3 mg/kg bw/ден	Работници	Системен

### PNECs

Наименование на веществото/препарата	Тип	Характеристика на средата	Стойност	Характеристика на метода
урея	PNEC	Прясна вода	14,07 мг/л	Фактори на оценяването
	PNEC	Солената вода	1,407 мг/л	Фактори на оценяването
	PNEC	Сладководна утайка	68,66 mg/kg dwt	Равновесно разпределение
	PNEC	Утайка от морска вода	6,866 mg/kg dwt	Равновесно разпределение
	PNEC	Пречиствателна станция за канализационна вода	1000 мг/л	Фактори на оценяването
	PNEC	Почва	121 mg/kg dwt	Разпространение на чувствителността
цинков сулфат (безводен)	PNEC	Прясна вода	20,6 µg/l	Неприложимо.
	PNEC	Морска вода	6,1 µg/l	Неприложимо.
	PNEC	Сладководна утайка	235,6 mg/kg dwt	Неприложимо.
	PNEC	Утайка от морска вода	113 mg/kg dwt	Неприложимо.
	PNEC	Почва	106,8 mg/kg dwt	Неприложимо.
	PNEC	Пречиствателна станция за канализационна вода	52 µg/l	Неприложимо.

### **8.2 Контрол на експозицията**

- Подходящ инженерен контрол** : Ако експлоатацията генерира прах, дим, газ, пара или мъгла, използвайте затворени процеси, локална изтегляща вентилация или други технически предпазни средства, за да поддържате излагането на работника на въздушнопреносими замърсители под препоръчителните или изискваните от закона граници.
- Индивидуални мерки за защита**  
**Хигиенни мерки** : Погрижете се да има съоръжение за миене или вода за почистване на очите и кожата. Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
- Защита на очите/лицето** : Когато оценката на риска показва, че е необходимо да се избягва излагането на пръски течност, изпарения, газове или прах, следва да се носят предпазни очила, отговарящи на одобрените стандарти.  
**Препоръчва се:** Плътни прилягащи защитни очила, CEN: EN166,
- Защита на кожата**  
**Защита на ръцете** : Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти. За общи приложения препоръчваме ръкавици с дебелина обикновено по-голяма от 0,35 mm. Трябва да се подчертае, че дебелината на ръкавиците не е непременно добър показател за устойчивостта на ръкавиците към специфичен химикал, като ефективността на пропускливостта на ръкавиците зависи от точния състав на материала на ръкавиците.
- Защита на тялото** : Личното предпазно облекло следва да се избира според извършваната дейност и вероятните рискове, и следва да бъде одобрено от специалист преди боравенето с този продукт.
- Друга защита на кожата** : Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.
- Защита на дихателните пътища** : Използвайте защита на дихателните пътища с ефективност над 94% (клас P2, P3 или N95) и плътно прилепнала лицева маска, когато съществува риск от излагане на прах.
- Контрол на експозицията на околната среда** : Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда.  
В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри

или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.

Лични предпазни средства  
(Пиктограми)



## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Условията за измерване на всички свойства са при стандартна температура и налягане, освен ако не е посочено друго.

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

#### Външен вид

Агрегатно състояние	: Течност
Цвят	: Кафяво.,
Мирис	: Лек. Характерен.
Точка на топене/точка на замръзване	: < 0 °C
Точка на кипене и интервал на кипене	: > 100 °C
Запалимост	: Незапалим.
Долна и горна граница на експлозивност	: <b>Долен:</b> Неприложимо. <b>Горен:</b> Неприложимо.
Точка на възпламеняване	: Неприложимо.
Температура на самозапалване	: Неприложимо.
Температура на разлагане	: Неприложимо.
pH	: 7 [Конц. (тегл. %): 1.000 g/l ]
Вискозитет	: <b>Динамичен</b> < 100 mPa,s : <b>Кинематич</b> > 20,5 mm <sup>2</sup> /s <b>но:</b>
Смесимост с вода	: Може да се смесва с вода.
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Неприложимо.
Налягане на парите	: < 23 hPa
Плътност	: 1,17 g/cm <sup>3</sup>
Относителна плътност на парите	: < 1 [Въздух = 1]
Експлозивни свойства	: Неексплозивен.
Оксидиращи свойства	: Никакъв Не присъстват оксидиращи съставки.

#### Характеристики на частиците

Среден размер на частиците	: Неприложимо.
----------------------------	----------------

### 9.2 Друга информация

Няма допълнителна информация.

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- 10.1 Реактивност** : Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.
- 10.2 Химична стабилност** : Продуктът е стабилен.
- 10.3 Възможност за опасни реакции** : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.
- 10.4 Условия, които трябва да се избягват** : Избягвайте замърсяването от какъвто и да е източник, включително метали, прах и органични материали.
- 10.5 Несъвместими материали** : Уреята реагира с калциевия хипохлорит или натриевия хипохлорит, за да образува експлозивния азотен трихлорид.
- 10.6 Опасни продукти на разпадане** : При нормални условия на съхранение и употреба не трябва да се образуват опасни разпадни продукти.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕС) 1272/2008

#### Остра токсичност

Наименование на веществото/препарата	Метод	Вид(ове)	Резултат	Експозиция
урея				
	OECD 401 LD50 Орална	Плъх	14.300 mg/kg	Неприложимо.
цинков сулфат (безводен)				
	OECD 401 LD50 Орална	Плъх	926 mg/kg	Неприложимо.
етаноламин				
	LD50 Орална	Плъх	1.720 mg/kg	Неприложимо.
natriev pyridine-2-tiolate 1-oxide				
	OECD 401 LD50 Орална	Плъх	1.208 mg/kg	Неприложимо.
	LC50 Инхалационна Прах и мъгла	Плъх	1,08 mg/l	4 h
	LD50 Дермална	Заек	720 mg/kg	Неприложимо.

**Заклучение/Обобщение** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

#### Оценки на острата токсичност

Наименование на	Орална	Дермална	Вдишване	Вдишване	Вдишване
-----------------	--------	----------	----------	----------	----------

веществото/препарата			(газове)	(пари)	(прах и мъгла)
YaraVita OPTITRAC	22.346 mg/kg	60.807,1 mg/kg	N/A	608,1 mg/l	N/A
цинков сулфат (безводен)	926 mg/kg	N/A	N/A	N/A	N/A
етаноламин	1.720 mg/kg	1.100 mg/kg	N/A	11 mg/l	N/A
sodium pyridine-2-thiolate 1-oxide	1.208 mg/kg	720 mg/kg	N/A	N/A	1,08 mg/l

**Възпаление/Корозия**

Наименование на веществото/препарата	Метод	Вид(ове)	Резултат	Експозиция
цинков сулфат (безводен)				
	Очи	Заек	Силно дразнещ от Силен дразнител	
sodium pyridine-2-thiolate 1-oxide				
	Очи	Заек	Дразнещ	
	OECD 404 Кожа	Заек	Дразнещ	

**Заклучение/Обобщение**

- Кожа** : Причинява дразнене на кожата.
- Очи** : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- Дихателен** : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

**сенсibiliзация****Заклучение/Обобщение**

- Кожа** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Дихателен** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Мутагенност****Заклучение/Обобщение**

- : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Канцерогенност**

Наименование на веществото/препарата	Метод	Вид(ове)	Резултат	Експозиция
урея				
	Орална	Плъх	Отрицателен NOAEL 2.250 мг/кг	7 дни за седмица

**Заклучение/Обобщение**

- : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Репродуктивна токсичност**

Наименование на веществото/препарата	Метод	Вид(ове)	Резултат	Експозиция
урея	Орална	Плъх	Свързан с развитието- Отрицателен 1000 mg/kg bw/ден	7 дни за седмица

**Заклучение/Обобщение** : Съдържа бор, който може да увреди възпроизводителната функция или плода,

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция**

Наименование на веществото/препарата	Категория	Път на експозицията	Органи, към които е насочено (въз)действието
етаноламин	Категория 3	-	Дразнене на дихателните пътища

**Информация относно вероятните пътища на експозиция** : Няма на разположение.

**Потенциални акутни ефекти върху здравето**

- Инхалационна** : Парите може да действат дразнещо на очите и дихателната система. Контактът с продукти на разлагането може да бъде опасен за здравето. Сериозните ефекти може да се проявят със закъснение след излагането на въздействие.
- При поглъщане** : Може да причини изгаряния на устата, гърлото и стомаха.
- При контакт с кожата** : Предизвиква тежки изгаряния.
- При контакт с очите** : Предизвиква сериозно увреждане на очите.

**Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики**

- Инхалационна** : Липсва конкретна информация.
- При поглъщане** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болки в стомаха, Дразнещ устата, гърлото и стомаха., Може да причини изгаряния на устата, гърлото и стомаха.
- При контакт с кожата** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болка или раздразнение, може да се появи изприщване
- При контакт с очите** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното: болка, сълзене, зачервяване

**Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция****Краткотрайно излагане**

**Потенциални незабавни ефекти** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Потенциални закъснели** : Не са известни значителни ефекти или критични

ефекти : опасности.

**Дълготрайно излагане**

**Потенциални незабавни ефекти** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Потенциални закъснели ефекти** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Потенциални хронични ефекти върху здравето**

Наименование на веществото/препарата	Метод	Вид(ове)	Резултат	Експозиция
урея				
	Хроничен NOAEL Орална	Плъх	2.250 мг/кг	12 месеци 7 дни за седмица

**Канцерогенност** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Мутагенност** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Репродуктивна токсичност** : Съдържа бор, който може да увреди възпроизводителната функция или плода,

**Ефекти върху или чрез лактация** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**Други ефекти** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**11.2. Информация за други опасности**

**11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система** : Няма на разположение.

**11.2.2 Друга информация** : Няма на разположение.

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**

**12.1 Токсичност**

Наименование на веществото/препарата	Метод	Вид(ове)	Резултат	Експозиция
урея				
	Остър LC50 Прясна вода	Риба	21.060 mg/l	96 h
	Остър EC50 Прясна вода	Бълха водна	10.000 mg/l	24 h
	OECD 201 Остър EC50 Прясна вода	Водорасли	24.541,9 mg/l	72 h



	OECD 201 Хроничен EC10 Прясна вода	Водорасли	6.895,8 mg/l	72 h
	215 Fish, Juvenile Growth Test Хроничен EC10 Прясна вода	Риба	7.247 mg/l	28 дни
	OECD 211 Хроничен EC10 Прясна вода	Бълха водна	140,7 mg/l	21 дни
цинков сулфат (безводен)				
	Остър LC50 Прясна вода	Риба	0,1 - 1 mg/l	96 h
	Остър EC50 Прясна вода	Бълха водна	0,1 - 1 mg/l	48 h
етаноламин				
	Остър LC50	Риба	> 150 mg/l	96 h
natriev pyridine-2-tiolate 1-oxide				
	OECD 203 Остър LC50 Прясна вода	Риба	0,0066 mg/l	96 h
	Остър EC50 Прясна вода	Бълха водна	0,022 mg/l	48 h
	Остър EC50 Прясна вода	Водорасли	0,46 mg/l	96 h

**Заклучение/Обобщение** : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

### 12.2 Устойчивост и разградимост

Наименование на веществото/препарата	Тест	Резултат	Доза	Инокулант
урея	302B Inherent Biodegradability: Zahn-Wellens/EMPA Test	96 % - Естествено разградим биологически - 16 дни	Неприложи мо.	Активирана утайка

**Заклучение/Обобщение** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

### 12.3 Биоакмулираща способност

Наименование на веществото/препарата	LogPow	Фактор на биоконцентрация	Потенциален
урея	1,73-1,73	Неприложимо.	ниско
етаноламин	-1,31	Неприложимо.	ниско

**Заклучение/Обобщение** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

### 12.4 Преносимост в почвата

**Коефициент за разделяне почва/вода (KOC)** : Няма на разположение.

**Подвижност** : Няма на разположение.

**12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) или МУМБА (много устойчиви, много биоакмулиращи).

**12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система** : Няма на разположение.

**12.7 Други неблагоприятни ефекти** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

**13.1 Методи за третиране на отпадъци****Продукт**

**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.

**Опасен отпадък** : Да.

**Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)**

Код на отпадъка	Определяне на отпадъците
06 10 02*	отпадъци, съдържащи опасни вещества









**Опаковане**

**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.

**Специални предпазни мерки** : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните

пътища и канализацията.

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
<b>14.1</b> Номер по списъка на ООН или идентификационен номер	3082	3082	3082	3082
<b>14.2</b> Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (цинков сулфат монохидрат, )	ENVIRONMENTALY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (цинков сулфат монохидрат, )	ENVIRONMENTALY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Zinc sulphate, )	ENVIRONMENTALY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Zinc sulphate, )
<b>14.3</b> Клас(ове) на опасност при транспортиране	9  	9  	9  	9  
<b>14.4</b> Опаковъчна група	III	III	III	III
<b>14.5.</b> Опасности за околната среда	Да.	Да.	Да.	Да.

**Допълнителна информация**

ADR/RID

: **Идентификационен номер за опасност 90**  
**Код при преминаване през тунели (A) (-)**

ADN

: **Опасност код N2**

IMDG

: **Програма за действия при извънредни случаи F-A, S-F**

IATA

:

**14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**

: Транспортиране в рамките на територията на потребителя: Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

**14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на****Точно спедиторско название** : Не е регистриран.

Международната морска  
организация

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### **ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**

**Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение**

#### **Приложение XIV**

Нито един от компонентите не е регистриран.

#### **Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство**

Нито един от компонентите не е регистриран.

**ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)** : Приложимо, Таблица 3.

### **Приложение XVII -**

#### **Ограничения за**

**производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия.**

### **Други ЕУ разпоредби**

#### **Озоноразрушаващи вещества (1005/2009/ЕС)**

Нито един от компонентите не е регистриран.

#### **Предварително информирано съгласие (Prior Informed Consent, PIC) (649/2012/ЕС)**

Нито един от компонентите не е регистриран.

#### **Устойчиви органични замърсители**

Нито един от компонентите не е регистриран.

#### **Директива Севезо**

Този продукт се контролира по Директива Севезо.

#### **Критерий за опасност**

<b>Категория</b>
E2

**Други наредби** : Този продукт не е предмет на Регламент (ЕС) № 2019/1148, но всички подозрителни транзакции, изчезвания и кражби трябва да бъдат докладвани на съответното национално звено за контакт.

### **Национални разпоредби**

**Регламент относно биоцидните продукти** : Неприложимо.

**Забележки** : Доколкото сме запознати няма други специфични местни регулации или изисквания.

**15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес** : Завършено.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

**Съкращения и акроними** :

- ATE = Оценка на острата токсичност
- CLP = Регламент за класифицирането, етиктирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]
- DNEL = Изчислено ниво без ефект
- DMEL = Изчислено ниво с минимален ефект
- EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност
- N/A = Няма на разположение
- PNEC = Изчислена концентрация без ефект
- RRN = Регистрационен номер съгласно REACH
- SGG = Сегрегационна група
- PBT = Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
- vPvB = Много устойчиво и много биоакмулиращо
- bw = Телесно тегло

**Източници на основните данни** :

- EU REACH ECHA/IUCLID5 CSR.
- National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Reports and Memoranda Registry of Toxic Effects of Chemical Substances.
- Sphera Solutions Inc., 4777 Levy Street, St Laurent, Quebec HAR 2P9, Canada.
- Regulation (EC) No 1272/2008 Annex VI.

### Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Класификация	Обосновка
Skin Irrit. 2, H315	Изчислителен метод
Eye Dam. 1, H318	Изчислителен метод
Aquatic Chronic 2, H411	Изчислителен метод

### Пълен текст на съкратените H-изрази

Неприложимо.

### Пълен текст на класификациите [CLP/GHS]

Acute Tox. 4	ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - през устата
Acute Tox. 3	ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - през кожата
Acute Tox. 4	ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - през кожата
Skin Corr. 1B	КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА
Skin Irrit. 2	КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА
Eye Dam. 1	СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ
Eye Irrit. 2	СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ
Acute Tox. 4	ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - при вдишване
STOT SE 3	СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ЕДНОКРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ - Дразнене на дихателните пътища
Aquatic Acute 1	КРАТКОСРОЧНА (ОСТРА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА
Aquatic Chronic 1	ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА

	СРЕДА
Aquatic Chronic 2	ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА

**Коментари върху изданието** : Списъкът с данните за безопасност е ревизиран в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на комисията.

Дата на отпечатване : 16.01.2023  
 Дата на издаване/ Дата на преразглеждане : 22.12.2022  
 Дата на предишното издание : 10.03.2021  
 Версия : 4.0  
 Подготвено от : Product Stewardship and Compliance (PSC).

|| Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.

#### **Бележка за читателя**

Данните, посочени в информационния лист за безопасност са съставени с най-голяма внимателност от нашта страна. По време на редактирането убедени сме били спрямо точността на информацията. Посочените данни са насоки към безопасността и възят за продуктите и тяхното ползване, посочени на информационния лист. Дадените информации не се прилагат безусловно в случаите, когато даденото вещество/a/ е /ca/ смесено/i/ с друго/i/, или щом е /ca/ употребено/i/ не според написаните. С оглед на неочакваните опасности, веществата се прилагат предпазливо. Определянето на приложимостта е отговорност единствено на приложителя.



**Приложение към разширения Информационен лист за безопасност (pИЛБ) - Сценарий на експозиция/Информация за безопасна употреба:**

**Идентификация на веществото или сместа**

Дефиниция на продукта : Смес

Наименование на продукта : YaraVita OPTITRAC

Сценарий на експозиция/Информация за безопасна употреба : Не са приложени сценарии за експозиция за опасности от корозия и раздразнение, съответната информация относно безопасната употреба е включена в раздел 8. За всяка допълнителна опасност, водеща до класификация, са приложени съответните сценарии за експозиция.



**Приложение към разширения Информационен лист за безопасност (РИЛБ) - Сценарий на експозиция:**

**Раздел 1 – Заглавие**

**Кратко название на сценария на експозиция** : Yara - цинков сулфат монохидрат - Distribution, Формулиране

**Идентифицирана употреба наименование** : Индустриално разпределение на веществото.  
Индустриална употреба на веществото за производство на химически смеси.  
индустриална употреба на веществото, производство на торова смес.

**Веществото се доставя за тази употреба под формата на** : В смес

**Списък на дескрипторите на употреба**

**Категория на процеса** : PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08b, PROC09, PROC15

**Категория, съобразно отделянето в околната среда** : ERC02

**Пазарен сектор според вида на химическия продукт** : PC12

**Сектор на крайна употреба** : SU03

**Последващ експлоатационен период, свързан с тази употреба** : Не.

**Номер на CE** : 05645-2/2017-12-01



## Раздел 2 — Контрол на експозицията

## Допълващ сценарий контролиращ експозицията на околната среда за:

<b>Продуктови характеристики</b>	:	Течност. Твърд
<b>Концентрация на веществото в сместа или изделието</b>	:	< 100 %
<b>Използвани количества</b>	:	Ежегоден тонаж за конкретното място < 5000
<b>Честота и продължителност на употреба</b>	:	Непрекъснато изхвърляне
<b>Фактори свързани с околната среда, които не се влияят от управлението на риска</b>	:	Дебит на приемания повърхностен воден поток (m <sup>3</sup> /d): 18.000 Коефициент на разреждане в местните сладководни източници <sup>10</sup> Коефициент на разреждане в местните морски води 100
<b>Други условия, влияещи на експозиция в околната среда</b>	:	Употреба на закрито Остатъци, които не могат да бъдат рециклирани, се изхвърлят като химически отпадъци.
<b>Технически условия и мерки на ниво процес (източник) за предотвратяване на изпускане</b>	:	Предполага се, че формулирането е предимно затворен процес. Осигурете подходяща вентилация, особено в затворени помещения. Трябва да се осигури локална отвеждаща вентилация. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.
<b>Технически условия и мерки на място за редуциране или ограничаване на изпусканията, въздушни емисии или освобождавания в почвата</b>	:	Необходими са специални мерки.
<b>Мерки за управление на риска - Въздух</b>	:	Третирайте въздушните емисии, за да осигурите типична ефективност на почистване от, > 90%, Тъканен филтър, Мокър скрубър - премахване на частици

<b>Мерки за управление на риска - Вода</b>	: Типичната технология за третиране на отпадните води на място гарантира ефективност на почистване от, > 90%, Химическо утаяване / седиментация / филтриране / електролиза / обратна осмоза / йонен обмен
<b>Организационни мерки за превенция/ограничаване на освобождаването на място</b>	: Дейностите трябва да бъдат извършвани само от обучени/оторизирани служители., Редовни проверки/поддръжка с цел предотвратяване на изпускане/течове., Редовно почистване на работни зони, екипировка и подове., С цел намаляване на изпускането/излагането трябва да бъдат въведени процедури по контрол на процеса.

**Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за:**

<b>Концентрация на веществото в сместа или изделието</b>	: < 100 %
<b>Агрегатно състояние</b>	: Течност. Твърдо вещество.
<b>Прах</b>	: Твърдо вещество, висока запрашеност, Твърдо вещество, ниска запрашеност
<b>Честота и продължителност на употреба</b>	: Продължителност на употреба (h/d): < 8
<b>Област на употреба:</b>	: На закрито
<b>Технически условия и мерки за контролиране на разпръскването от източник към работник</b>	: Използвайте технологични заграждения, локална отвеждаща вентилация, или други предпазни мерки, за да поддържате нива под пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда., В работни райони с възможност за образуване на прах се прилагат техники за улавяне и отстраняване на праха., Измервания на работното място
<b>Мерки за контролиране на вентилацията</b>	: На местата с емисии осигурете изтегляща вентилация. Ефективност на третирането > 90 %
<b>Организационни мерки за превенция/ограничаване на освобождаване, разпръскване и</b>	: Осигурете квалифициран персонал, за да се минимизират рисковете от експозиция., Редовни проверки/поддръжка с цел предотвратяване на изпускане/течове., Редовно почистване на работни зони, екипировка и подове., С цел

**експозиция** намаляване на изпускането/излагането трябва да бъдат въведени процедури по контрол на процеса.

#### Условия и мерки свързани с лична защита и хигиена

- Лична защита** : Предизвиква сериозно увреждане на очите., Носете предпазни ръкавици и предпазни очила., Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта., Да се измият ръцете старателно след работа., Вижте раздел 8 от информационния лист за безопасност (лични предпазни средства).
- Защита на дихателните пътища** : В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства.

### Раздел 3 — Оценка на експозицията и справка с нейния източник

#### Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Околна среда:

**Оценка на експозицията (околна среда):** : измерени данни, -

**Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Виж точка 8 в СДС, PNEC.  
Прогнозните експозиции не се очаква да надхвърлят PNEC, когато мерките за управление на риска (оперативните условия), посочени в раздел 2, са изпълнени.

Допринасящ сценарий	Ежегоден тонаж за конкретното място	Степен на освобождаване	Цел на защита	Прогнозно излагане (PEC)	RCR	Забележка
ERC02	5000		Вода	< 3,4 µg/l	0,16	[1]
ERC02	5000		Утайка	45 mg/kg dwt	0,19	[1]
ERC02	5000		Почва	41 mg/kg dwt	0,39	[1]
ERC02	5000		Пречиствателна станция за канализационна вода	0 мг/л	0	[1]

[1] Изчислено като цинк (Zn)

**Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Работници:**

**Оценка на експозицията (човек):** : Измервания на работното място  
Предвиждане на най-лошия вариант

**Оценка на експозицията и справка с нейния източник** : Виж точка 8 в СДС, DNEL.  
Прогнозните експозиции не се очаква да надхвърлят DN(M)EL, когато мерките за управление на риска/условията на работа, посочени в раздел 2, са изпълнени.

**Раздел 4 — Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките указани от сценария на експозиция**

**Околна среда** : Ръководството се базира на предвидените оперативни условия, които може да не са приложими за всяко място; така че може да се наложи мащабиране за определяне на конкретни за мястото мерки за управление на риска., Измерете или изчислете локалното излагане за оценка на риска. Вижте инструментите на [www.reach-zinc.eu/](http://www.reach-zinc.eu/)

**Здраве** : Ръководството се базира на предвидените оперативни условия, които може да не са приложими за всяко място; така че може да се наложи мащабиране за определяне на конкретни за мястото мерки за управление на риска., Данните от мониторинг на работното място може също да се използват за оценяване на реалното излагане на работното място и съответно за намаляване изискванията за защита на дихателните пътища, в случай че нивата на излагане не превишават нивата на въздействие.

**Съкращения и акроними**

**Категория на процеса** : PROC02 - Производство на химикали или рафиниране със затворен процес с периодично контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия за ограничаване  
PROC03 - Производство или формулиране в химическата промишленост в затворени периодични процеси с периодично контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия за ограничаване  
PROC04 - Производство на химикали, при което възниква възможност за експозиция  
PROC05 - Смесване или блендиране в периодични процеси  
PROC08b - Прехвърляне на вещество или смес (заредане и изпразване) в специализирани съоръжения

	PROC09 - Прехвърляне на вещество или смес в малки контейнери (предназначена линия за пълнене, включително претегляне) PROC15 - Употреба на лабораторни реагенти
<b>Категория, съобразно отделянето в околната среда</b>	: ERC02 - Формулиране в смес
<b>Пазарен сектор според вида на химическия продукт</b>	: PC12 - Торове
<b>Сектор на крайна употреба</b>	: SU03 - Промислени употреби



## Приложение към разширения Информационен лист за безопасност (РИЛБ) - Сценарий на експозиция:

### Раздел 1 – Заглавие

**Кратко название на сценария на експозиция** : Yara - цинков сулфат монохидрат - Професионална, Тор.

**Идентифицирана употреба наименование** :  
 Професионално производство на изкуствени торове.  
 Професионална УПОТРЕБА като тор в селскостопанските предприятия - зареждане и пръскане.  
 Професионално използване на веществото, като изкуствен тор в оранжерия.  
 Професионално използване на веществото, като течен изкуствен тор при култивиране на открито  
 Професионално използване на веществото, като изкуствен тор - поддръжка на оборудването.

**Веществото се доставя за тази употреба под формата на** : В смес

### Списък на дескрипторите на употреба

**Категория, съобразно отделянето в околната** : ERC08b

**среда**

<b>Пазарен сектор според вида на химическия продукт</b>	: PC12
<b>Сектор на крайна употреба</b>	: SU01, SU10, SU22
<b>Последващ експлоатационен период, свързан с тази употреба</b>	: Не.

**Номер на CE** : 06453-2/2019-09-11

**Раздел 2 — Контрол на експозицията****Допълващ сценарий контролиращ експозицията на околната среда за:**

<b>Продуктови характеристики</b>	: Твърд Течност.
<b>Концентрация на веществото в сместа или изделието</b>	: < 40 %
<b>Използвани количества</b>	: Ежегоден тонаж за конкретното място 100
<b>Честота и продължителност на употреба</b>	: Непрекъснато изхвърляне
<b>Фактори свързани с околната среда, които не се влияят от управлението на риска</b>	: Дебит на приемания повърхностен воден поток (m <sup>3</sup> /d): 18.000 Коефициент на разреждане в местните сладководни източници 10 Коефициент на разреждане в местните морски води 100
<b>Други условия, влияещи на експозиция в околната среда</b>	: Употреба на закрито Остатъци, които не могат да бъдат рециклирани, се изхвърлят като химически отпадъци.
<b>Технически условия и мерки на ниво процес (източник) за предотвратяване на изпускане</b>	: Ако експлоатацията генерира прах, дим, газ, пара или мъгла, използвайте затворени процеси, локална изтегляща вентилация или други технически предпазни средства, за да поддържате излагането на работника на въздушнопреносими замърсители под препоръчителните или изискваните от

закона граници. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.

<b>Технически условия и мерки на място за редуциране или ограничаване на изпусканията, въздушни емисии или освобождавания в почвата</b>	: > 100 т/година: Необходими са специални мерки.
<b>Мерки за управление на риска - Въздух</b>	: Третирайте въздушните емисии, за да осигурите типична ефективност на почистване от, > 90%, Тъканен филтър, Мокър скрубър - премахване на частици
<b>Мерки за управление на риска - Вода</b>	: Типичната технология за третиране на отпадните води на място гарантира ефективност на почистване от, > 90%, Химическо утаяване / седиментация / филтриране / електролиза / обратна осмоза / йонен обмен
<b>Организационни мерки за превенция/ограничаване на освобождаването на място</b>	: Дейностите трябва да бъдат извършвани само от обучени/оторизирани служители., Редовни проверки/поддръжка с цел предотвратяване на изпускане/течове., Редовно почистване на работни зони, екипировка и подове., С цел намаляване на изпускането/излагането трябва да бъдат въведени процедури по контрол на процеса.

#### Допълващ сценарий контролиращ експозицията на работник за:

Тъй като не е идентифицирана токсикологична опасност, не е направена оценка на експозицията, свързана с човека (работник/потребител), нито характеристика на риска.

### Раздел 3 — Оценка на експозицията и справка с нейния източник

#### Оценка на експозицията и справка с нейния източник - Околна среда:

<b>Оценка на експозицията (околна среда):</b>	: EUSES
<b>Оценка на експозицията и справка с нейния източник</b>	: Виж точка 8 в СДС, PNEC.  Прогнозните експозиции не се очаква да надхвърлят PNEC, когато мерките за управление на риска (оперативните условия), посочени в раздел 2, са изпълнени.

Допринасящ сценарий	Ежегоден тонаж за конкретното място	Степен на освобождаване	Цел на защита	Прогнозно излагане (PEC)	RCR	Забележка
ERC08b	100	0,02 %	Вода	5,1 µg/l	0,25	[1], [2], [3]
ERC08b	100	0,02 %	Утайка	231 mg/kg dwt	0,98	[1], [2], [3]
ERC08b	100	0,02 %	Почва	41 mg/kg dwt	0,39	[1], [2], [3]
ERC08b	100	0,02 %	Пречиствателна станция за канализационна вода	0,046 мг/л	0,435	[1], [2], [3]

[1] Изчислено като цинк (Zn)

[2] PEC стойностите включват регионалните PEC

[3] Коефициент на освобождаване във водата

#### Раздел 4 – Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките указани от сценария на експозиция

<b>Околна среда</b>	: Ръководството се базира на предвидените оперативни условия, които може да не са приложими за всяко място; така че може да се наложи мащабиране за определяне на конкретни за мястото мерки за управление на риска., Измерете или изчислете локалното излагане за оценка на риска. Вижте инструментите на <a href="http://www.reach-zinc.eu/">www.reach-zinc.eu/</a>
<b>Здраве</b>	: Неприложимо.

#### Съкращения и акроними

<b>Категория, съобразно отделянето в околната среда</b>	: ERC08b - Широко разпространена употреба на реактивно спомагателно вещество (без включване във или върху изделие, на закрито)
<b>Пазарен сектор според вида на химическия продукт</b>	: PC12 - Торове



**Сектор на крайна  
употреба** : SU01 - Земеделие, лесовъдство, риболов  
SU10 - Формулиране [смесване] на препарати и/или  
преупаковане (с изключение на сплави)  
SU22 - Професионални употреби