

Lapostető szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel

BMI VILLAS


Fordított rétegrenddel, vasbeton födém

Tetőösszefolyó kialakításának részletrajza

LT-CSP-541-3

Rv

- ... 1 rtg. szűrő-elválasztó réteg
- ...cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
- 1 rtg. E-PV 4 F/K Extra, vagy E-PV 45 F/K Extra teljes felületű lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg. E-G 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra, E-G 45 F/K, vagy E-PV 45 F/K teljes felületű lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
- ...cm lejtésképző beton/vasbeton födém
- ...



A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve www.villas.hu oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.