

Nr. 009-01.01 vers. 1 RO

SYNTAN Solo Vent 5.7

1. Cod unic de identificare al produsului-tip
2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului
3. Producător
4. Reprezentant autorizat
5. Sisteme de certificare a calității
- 6a. Standarde armonizate
- Organisme Notificate
7. Performanțe declarate

Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului
Structuri hidroizolante supuse la foc extern

Villaco LLC - 20, Nizhegorodskaya str., Petushki, Vladimir region, Rusia
BMI România Sisteme de Învelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu,
SIBIU, România
Sistem 2+

EN 13707:2004 + A2:2009

Organism de certificare a controlului producției în fabrică sub nr. 1922
Dedal – Attestaion and Certification Ltd

Caracteristici esențiale	Performanțe
Performanța la foc extern	NPD*
Clasa de reacție la foc	Clasa E
Etanșeitatea	10 kPa
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	700 ± 200 N/50 mm
Rezistența la întindere pe direcție transversală	500 ± 200 N/50 mm
Elongația longitudinală	45 ± 25 %
Elongația transversală	50 ± 25 %
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	NPD
Rezistența la sarcină statică, met. A	20 kg
Rezistența la impact, met. A	1500 mm
Rezistența la impact, met. B	NPD
Rezistența la sfâșiere pe direcție longitudinală	NPD
Rezistența la sfâșiere pe direcție transversală	NPD
Rezistența la dezlipire a îmbinărilor	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă laterală	500 ± 200 N/50 mm
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă de capăt	700 ± 200 N/50 mm
Durabilitate: rezistența la fluaj după îmbătrânire artificială la căldură	95 ± 5 °C
Temperatura minimă de flexibilitate	- 20 °C

NPD – fără nivel de performanță determinat

Nota 1: Produsul nu conține azbest sau gudron.

Nota 2: În absența unor metode de testare armonizate la nivel european, verificarea și declararea privind eliberarea/conținutul trebuie să fie luate în considerare prevederile naționale la locul de utilizare

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 03.06.2019

DI. Mircea Dumitru
Country Managing Director

