

ȚIGLA LATERALĂ MARKANT

Cu ajutorul țiglei laterale se pot înveli estetic, profesional și economic terminațiile pazei. Este important ca distanța dintre șipci să fie de minim 31,5 cm pentru a putea folosi țiglele laterale.

Utilizarea țiglelor laterale presupune stabilirea lățimii șarpantei ținând cont de lățimea de acoperire a țiglelor laterale dreapta/stânga și de suprapunere (3 cm). Dacă paza laterală nu se desfășoară într-un unghi drept față de streșină și coamă, atunci montarea țiglelor laterale nu este posibilă.



Atenție:

Obligatoriu țiglele laterale se fixează cu elemente de fixare specifice. Țiglele laterale se vor monta distanțat la 1 cm între scândura de pază sau căpriori.

DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Modele:	Markant
Culori:	brun roșcat închis, roșu cărămiziu
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lățime activă:	
- laterală dreapta	300 mm
- laterală stânga	330 mm
Greutate:	7.2 kg/buc.
Acoperire laterală:	110 mm
Ambalare:	32 buc / palet
Necear:	în funcție de gradul de înclinație al acoperișului cca. 3.3 buc./ml

Țiglă laterală dreapta



Țiglă laterală stânga



Roșu
cărămiziu



Brun roșcat
închis

