

## Technický list

# Monarplan Glass Fibre Mat

Skleněná rohož

### DOVOZCE A VÝROBCE

**Dovozce:**

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.  
Prosecká 855/68  
190 00 Praha 9

**Výrobce:**

Johns Manville Sales GmbH  
Werner-Schuller-Strasse 1  
97877 Wertheim, Německo

### POPIS VÝROBKU A OBLAST POUŽITÍ

Jedná se o skleněnou rohož plošné hmotnosti 120 g/m<sup>2</sup>. Výrobek se používá jako separační vrstva do plochých střech. Výrobek je dodáván pod obchodním názvem DH 120 TL.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Technický parametr	Zkušební norma	Nominální hodnota
Plošná hmotnost	EN 12127, EN 29073 T1	120 g/m <sup>2</sup>
Obsah organických látek	EN 13820	7,0 %
Tloušťka	EN ISO 9073 T2	1,25 mm
Prodyšnost při 100 Pa	EN ISO 9237	2200 l/m <sup>2</sup> s
Pevnost v tahu MD	EN 29073 T3	280 N/50mm
Pevnost v tahu CMD	EN 29073 T3	140 N/50mm

Poznámka: číselné hodnoty, jsou nominální hodnoty, které podléhají statistickým kolísáním. Uvedené technické hodnoty jsou stanoveny v době výroby. Technické změny jsou vyhrazeny. Je povinností zpracovatele posoudit vhodnost produktu pro daný účel a zajistit si, aby měl k dispozici platnou verzi tohoto technického listu.