

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

PARADIENE 30.1 GS

2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului

Membrană bituminoasă pentru hidroizolații

3. Producător

ICOPAL S.A.S. / Siplast 23-25 avenue du Docteur Lannelongue F-75014 Paris

4. Reprezentant autorizat

BMI România Sisteme de Încalzit S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

5. Sisteme de certificare a calității

Sistem 2+

6a. Standarde armonizate

EN 13707:2004+A2:2009

Organisme Notificate

Organism de certificare a controlului producției în fabrică CSTB, n° 0679

7. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanțe	Normativ
Rezistență la foc extern	FRoof*	EN 13501-5
Rezistență la foc	NPD	EN 13501-1
Etanșeitate la apă	Conform	EN 1928
Rezistența la tracțiune pe direcție longitudinală și transversală	320 x 190 N/50 mm	EN 12311-1
Alungire (Longitudinal x Transversal)	2.5 x 2.0 %	EN 12311-1
Durabilitate EN 1296: curgere la temperatura ridicată	100 ° C	EN 1110
Temperatura minimă de flexibilitate	- 15 ° C	EN 1109

NPD – fără nivel de performanță determinat

* : Deoarece performanța la foc exterior a unui acoperis este dată de construcția sistemului, nici un rezultat nu poate fi evaluat doar pentru un singur produs

Nota 1: Produsul nu conține azbest sau gudron.

Nota 2: În absența unor metode de testare armonizate la nivel european, verificarea și declararea privind eliberarea/conținutul trebuie să fie luate în considerare prevederile naționale la locul de utilizare

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 12.11.2020

DI. Mircea Dumitru
Country Managing Director

