

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

BMI icopal

103046-1

GLASBIT G200 S42 MODROZELENÝ

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

103046-1

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

Asfaltový pás pro hydroizolaci střech

3. Výrobce

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

4. Systém/systémy POSV

systém 2+

5. Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

6. Oznamovaný subjekt/oznamované subjekty

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

v Praha 9
na 01.01.2022

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	CHARAKTERISTIKA
Chování při vnějším požáru	NPD
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost metoda B	100 kPa
Maximální tahová síla podélná	1400 +400/-400 N/50 mm
Maximální tahová síla příčná	1600 +400/-400 N/50 mm
Protažení podélné	4 +2/-2 %
Protažení příčné	4 +2/-2 %
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	NPD
Odolnost proti nárazu metoda B	NPD
Odolnost proti protrhávání	NPD
Odolnost proti odlupování ve spoji	NPD
Smyková odolnost ve spoji	NPD
Umělé stárnutí při dlouhodobé kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody	NPD
Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě	NPD
Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení nízké teplotě	NPD
Ohebnost za nízkých teplot	0 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Harmonizovaná norma: EN 13707:2004/ A2:2009

Poznámka 1: Systémová zkouška, výkon jednotlivých výrobků nelze specifikovat.
Poznámka 2: Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky
NPD: Není stanoveno

Číslo verze 7/2022