

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PARAFOR SOLO GS / EN 13707 / v 3.16

Podle nařízení (EU) č. 305/2011:

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	PARAFOR SOLO GS
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:	Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech
3. Výrobce:	ICOPAL S.A.S. / Siplast 23-25 avenue du Docteur Lannelongue F-75014 Paris
4. Zplnomocněný zástupce:	-
5. Systém/systémy POSV:	2+
6a. Harmonizovaná norma (viz §7)	
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	CSTB, notifikovaná osoba č 0679
6b. Evropské technické posouzení (viz §7)	
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	-

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Specifikace technických norem				
EN 13707 : 2004/A2:2009				
Základní charakteristiky	Výrobky	Jednotky	Hodnoty	Normy
Odolnost vůči působení vnějšího požáru	FRoof*	--	--	EN 13501-5
Reakce na oheň	NPD	--	--	EN 13501-1
Vodotěsnost	Vyhovuje	--	Vyhovuje	EN 1928
Pevnost v tahu L x W	740 x 540	N/50 mm	-10 %	EN 12311-1
Protážení L x T	40 x 49	%	-20 %	EN 12311-1
Odolnost proti statickému zatížení metoda A	20	kg	MLV	EN 12730
Odolnost proti nárazu (B, měkký podklad)	1500	mm	MLV	EN 12691
Smyková odolnost ve spojích (podélné spoje, příčné spoje)	600 x 900	N/50 mm	-15 %	EN 12317-1
Trvanlivost dle EN 1296: stékání při zvýšené teplotě	100	°C	-5 °C	EN 1110
Ohebnost za nízkých teplot	- 15	°C	MLV	EN 1109

* : Charakteristika odolnost vůči působení vnějšího požáru na střešní konstrukci se vztahuje na systémovou skladbu, nelze hodnotit pouze samostatný výrobek.

Nebezpečné látky

Tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet.

Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Paris, 12/11/2020

Claire Racapé
Technický ředitel

