

č

P026-3

verze: 1

1 Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

V13 sanded

2 Zamýšlené/zamýšlená použití:

Asfaltový pás pro hydroizolaci střech

3 Výrobce:

Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 Systém/systémy POSV:
właściwości użytkowych:

systém 2+, systém 4

5 Harmonizovaná norma:

EN 13707:2004+A2:2009

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Notifikovaná osoba na certifikátu řízení výroby 1434
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(systém 2+)

6 Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Odolnost vůči působení vnějšího požáru	NPD
Reakce na oheň	NPD
Vodotěsnost	60 kPa
Pevnost v tahu podélná	550 ± 150 N/50 mm
Pevnost v tahu příčná	250 ± 100 N/50 mm
Protažení podélné	3 ± 2 %
Protažení příčné	3 ± 2 %
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD
Odolnost proti statickému zatížení	NPD
Odolnost proti nárazu	NPD
Odolnost proti protrhávání	NPD
Odolnost proti odlupování ve spojích	NPD
Smyková odolnost ve spojích	NPD
Trvanlivost - odolnost proti stékání při zvýšené teplotě po umělém stárnutí	NPD
Trvanlivost - ohebnost za nízkých teplot po umělém stárnutí	NPD
Ohebnost za nízkých teplot	0 °C
Nebezpečné látky	neobsahuje

NPD - žádná vlastnost není stanovena

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH

Grzegorz Hete

V Zduńskiej Woli, dne 11.02.2019i.