



Universal 2S Resistant

DOP 39047 / EN 13859-1

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Cod produs | 540109 |
| 2. | Nume produs | Universal 2S Resistant |
| 3. | Scopul utilizării | Folie hidroizolantă pentru acoperiș |
| 4. | Producător | BMI Group
Frankfurter Landstr. 2-4
61440 Oberursel
Germany |
| 5. | Sistem | Sistem 3 |
| 6. | Standard armonizat | EN 13859-1 : 2010 |
| 7. | Organismul notificat | Not. No.: 0751
FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing |
| 8. | Performanțe declarate | |

Caracteristici	Performanță	
	Standard	Specificații tehnice armonizate
Rezistența la foc	E	EN 13501-1
Impermeabilitate la apă	W1	EN 1928
Rezistența la rupere (N/50mm) MD	450 (+/-30)	EN 12311-1
Rezistența la rupere (N/50mm) CD	390 (+/-30)	EN 12311-1
Rezistența la rupere (N) (în jurul cuiului) MD	340 (+/-30)	EN 12311-1
Rezistența la rupere (N) (în jurul cuiului) CD	360 (+/-30)	EN 12310-1
Rezistență termică	-20° C	EN 1109
Rezistența la rupere după îmbătrânire (N/50mm) MD	400 (+/-30)	EN 12311-1
Rezistența la rupere după îmbătrânire (N/50mm) CD	340 (+/-30)	EN 12311-1
Impermeabilitatea la apă după îmbătrânire	W1	EN 1928

Performanța produsului în conformitate cu alineatele 1 și 2, corespund cu performanța declarată în tabelul 8. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este unic producătorul, în conformitate cu punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC BMI Romania Sisteme de Înelitori SRL, Sibiu, Str. Europa Unită, Nr. 5	
Semnătura	
Nume Funcție Data:	Mircea Dumitru General Manager 10.01.2022