

MEMBRANĂ PROFILATĂ PRIMO

Fișă Tehnică Produs
Nr: EXP/069 RO rev. 01
Data: 16.03.2020
Pagina: 1/1



DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI UTILIZĂRI

Membrană profilată din polietilenă de înaltă densitate având o profilatură conică pe una dintre părți. Acest produs este destinat utilizării ca și protecție mecanică a pereților verticali ai fundațiilor înainte de realizarea umpluturilor.

CARACTERISTICI DIMENSIONALE

Lățime (m)	1 x 20 m	1.5 x 20 m	2 x 20 m	2.5 x 20 m
Lungime (m)	1.00	1.50	2.00	2.50
Grosime – nu include profilatura (mm)	20.0	20.0	20.0	20.0
Profilatura (mm)	0.45	0.45	0.45	0.45
Densitate (g/m ³)	20	20	20	20
Greutate/rolă (kg)	530	530	530	530
	10.6	15.9	21.2	26.5

PARAMETRI

Tip de testare	Normă de referință	U.M.	Valori medii
Rezistența la deformare sub sarcină	EN ISO 604	kN/m ²	164
Rezistența la tracțiune	EN 12311 – 2	N/5 cm	450 x 350
Rezistența la întindere	EN 12311 – 2	%	28 x 26
Rezistența la rupere	EN 12310 – 1	N	340 x 420

AMBALARE

	1 x 20 m	1,5 x 20 m	2 x 20 m	2,5 x 20 m
Nr. role/palet camion	24	12	12	12
Nr. role/palet container				
Nr. role/cutie				

ISO 9001 DOCUMENT DE REFERINȚĂ

Produsele noastre sunt fabricate în fabrici certificate ISO 9001	
--	---

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI:

Condiții de aplicare:

Membrana trebuie aplicată la o temperatură de minimum 0°C. Nu se recomandă aplicarea membranei pe suprafața umedă sau acoperită cu gheață a acoperișului, în timpul precipitațiilor atmosferice sau în caz de vânt puternic.

Condiții de utilizare:

Realizarea lucrărilor de hidroizolație cu ajutorul membranei PRIMO trebuie să se realizeze în conformitate cu proiectul tehnic, întocmit în conformitate cu STAS-urile și normativele din construcții aplicabile, respectând inclusiv prevederile detaliate cuprinse în instrucțiunile producătorului.

Depozitare:

Rolele de membrana trebuie depozitate în încăperi acoperite, protejate împotriva umidității și împotriva acțiunii razelor solare sau a surselor de căldură. Rolele trebuie aranjate pe o suprafață netedă în poziție verticală pe un singur rând.

Transport:

Rolele trebuie transportate cu mijloace de transport acoperite, aranjate în poziție verticală pe un singur rând, protejate împotriva răsturnării sau deteriorării. Rolele trebuie aranjate în așa fel încât să nu permită deplasarea lor în timpul transportului.