

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

ELASTOBIT GG40

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

102169-1

ELASTOBIT GG40

Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltované strešné hydroizolačné pásy

Výrobca

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG CULEMBORG

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Praha 9

1.1.2022

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Správanie pri vonkajšom požiari	NPD
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť EN1928 Method B	100 kPa
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	1400 +400/-400 N/50 mm
Maximálna sila ťahu priečne	1600 +400/-400 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	4 +2/-2 %
Ťažnosť priečne	4 +2/-2 %
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	NPD
Odolnosť proti nárazu, metóda B	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu	NPD
Odolnosť spoja proti odlupovaniu	NPD
Odolnosť spoja v šmyku	NPD
Trvanlivosť: UV, teplo a voda	NPD
Trvanlivosť: odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote	NPD
Trvanlivosť: ohybnosť pri nízkej teplote	NPD
Ohybnosť pri nízkej teplote	-15 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Harmonizovaná norma: EN 13707:2004/ A2:2009

Poznámka 1: Systémová skúška, výkon jednotlivých výrobkov nie je možné špecifikovať

Poznámka 2: Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky

NPD: No se ha determinado el rendimiento