

Plaster AL

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului

3. Producător

4. Reprezentant autorizat

5. Sisteme de certificare a calității

6a. Standarde armonizate

Organisme Notificate

foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor, inclusiv în structuri supuse la foc exterior

BMI Icopal Sp. z.o.o. - ul. Łaska 169/197,98-220 Zduńska Wola, Polonia

BMI România Sisteme de Învélitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

Sistem 3

EN 13970:2004 + A1:2006

Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat sub nr. 1434 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERYFIKACJI S.A. (Sistem 3)

Organism de certificare a testării de laborator notificat sub nr. 1301: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. (Sistem 3)

7. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanțe
Clasa de reacție la foc	Clasa E
Etanșeitatea	Etanș
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	600 ± 100 N/50 mm
Rezistența la întindere pe direcție transversală	400 ± 100 N/50 mm
Elongația longitudinală	5 ± 2%
Elongația transversală	4 ± 2%
Rezistența la impact, met. A	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor	NPD
Temperatura minimă de flexibilitate	- 25 ° C
Rezistența la sfâșiere	NPD
Durabilitate după îmbătrânire artificială: rezistența la transmisia vaporilor de apă	conform
Durabilitate după expunere chimică: rezistența la transmisia vaporilor de apă	NPD
Indicele Sd pentru proprietăți de transmisie a vaporilor de apă	1750 ± 250 m
Substanțe periculoase	nu conține
<i>NPD – fără nivel de performanță determinat</i>	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 20.02.2020

 DI. Mircea Dumitru
Country Managing Director
