

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

EUROFLEX SOLO mz

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

104250-1

EUROFLEX SOLO mz

Zamýšlené/zamýšlená použití

Asfaltový pás pro hydroizolaci střech

Výrobce

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

System/systémy POSV

system 2+

Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG CULEMBORG

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Praha 9

1.1.2022

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	CHARAKTERISTIKA	Harmonizovaná norma: EN 13707:2004/ A2:2009
Chování při vnějším požáru	NPD	
Reakce na oheň	třída E	
Vodotěsnost metoda B	100 kPa	
Maximální tahová síla podélná	1000 +200/-200 N/50 mm	
Maximální tahová síla příčná	800 +200/-200 N/50 mm	
Protážení podélné	40 +5/-5 %	
Protážení příčné	40 +5/-5 %	
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	20 kg	
Odolnost proti nárazu metoda B	1000 mm	
Odolnost proti protrhávání	285 +50/-50 N	
Odolnost proti odlupování ve spoji	NPD	
Smyková odolnost ve spoji	NPD	
Umělé stárnutí při dlouhodobé kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody	NPD	
Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě	95 +5/-0 °C	
Umělé stárnutí při dlouhodobém vystavení nízké teplotě	-15 +0/-10 °C	
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C	
Nebezpečné látky	NPD *1&2	

Poznámka 1: Systémová zkouška, výkon jednotlivých výrobků nelze specifikovat.

Poznámka 2: Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky

NPD: Není stanoveno

