

ICOFLOR - retenčná rohož

Vodozadržná retenčná rohož

BALENIE:

Dĺžka: 1 m
Šírka: 1 m
Hrúbka: 25 mm



OBLASŤ POUŽITIA:

Retenčná a drenážna doska sa používa v skladbách zelených plochých striech. Slúži na nadržovanie vody v extenzívnych vegetačných strechách so sklonom aspoň 2%.

APLIKÁCIA VÝROBKU:

Retenčná a drenážna doska sa kladie v suchom stave, profilovaním nadol, tesne na doraz k susedným doskám s následným prekrytím ostatného súvrstvia vegetačných striech..

V prípade sklonu strechy > 10 ° na hladkých povrchoch sú potrebné špeciálne protišmykové opatrenia, ktoré musia byť v súlade s technológiou aplikácie Icopal, napr. lepenie lepidlom PUR.

SKLADOVANIE:

Skladuje pod prístreškom mimo zdroja sálavého tepla. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Dĺžka	-	m	100
Šírka	-	m	1,0
Hrúbka	-	mm	25
Hmotnosť - suchom stave	-	kg/m ³	125
- v nasýtenom stave	-	kg/m ²	22
Akumulácia vody	-	l/m ²	19
Akumulácia vody na vlastnú hmotnosť	-	%	500
Podiel pórov - celkový objem pórov	-	%	90 - 95
Obsah vzduchu v nasýtenom stave	-	%	30
Priepustnosť vody	-	mm/min	400

Číselné hodnoty sú štatisticky stanovené hodnoty, ktoré podliehajú povoleným výkyvom. Technické zmeny vyhradené.

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Počet ks na palete	ks	100

Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je:

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
+421 37 692 00 00
infosk@bmggroup.com

icopal.sk

