

## Wakaflex


### POPIS PRODUKTU

Wakaflex je univerzálne použiteľný doplnkový prvok príslušenstva pre všetky spojenia zvislých konštrukcií so strešným plášťom (stena, komín, prestupujúce stavebné prvky ako sú vikiere). Wakaflex je plastický a tvarovateľný a vďaka vložke z hliníkovej vystužujúcej mriežky sa prispôbi presne tvarovaniu strešnej krytiny. Tvar, ktorý dostane pri položení, si zachová natrvalo. Kvôli samolepiacim vlastnostiam materiálu odpadá dodatočné letovanie alebo lepenie. Tesniaci okraj poskytuje dobrú ochranu proti vode, snehu a zanášaniu prachom. Wakaflex sa hodí k všetkým profilovaným i plochým strešným materiálom. Lepený okraj Wakaflexu na zvislých plochách je potrebné prekryť krycou lištou Wakaflexu, omietkou alebo obkladom.



Je vhodný pre použitie v strešnom balíčku **Bramac PREMIUM**

### DOSTUPNÉ FARBY



tehlovo-  
červená

tmavo-  
hnedá

bridlicovo-  
čierna

### VÝHODY

- vysoká pevnosť a rozťažnosť vďaka prvotriednej kvalite materiálu a vystuženiu hliníkovou mriežkou z ťahokovu
- vysokú pružnosť v oboch smeroch (cca. 50 % pozdĺžne a 15 % priečne) pre dokonalé tvarovanie aj na vlnitých strešných krytinách
- samozvariteľnosť spojov v presahoch pre dokonalé zabezpečenie proti dažďu, snehu a prachu



### TECHNICKÉ ÚDAJE

Určené pre			všetky modely betónových a keramických krytín
Materiál			vysoko kvalitná farebne stála plastická hmota PIB (polyizobutylén) z hliníkovej vystužujúcej mriežky
Farba			tehlovočervená, hnedá, čierna
Rozmery	m		dĺžka = 5 m, šírka = 28 cm
Teplotná odolnosť	°C	DIN 52133	-40° C až + 100°C
Hmotnosť balu	kg		cca 4,25 kg
Spotreba			1 bal na komín cca 50x50 cm

## Lišta Wakaflexu

### POPIS PRODUKTU

Lepený okraj Wakaflexu na zvislých plochách je potrebné prekryť krycou lištou Wakaflexu. Kryciu lištu Wakaflexu je možné pripevniť cez otvory, ktoré sú na lište predražené. Vďaka obojstrannej povrchovej úprave farby červenej a hnedej sa lišta ľahko prispôbi zvolenej farbe Wakaflexu. Styk hornej hrany lišty Wakaflexu s konštrukciou je potrebné vyplniť tmelom.

### DOSTUPNÉ FARBY



Obojstranne použiteľná, farby tehlovočervená alebo tmavohnedá



### TECHNICKÉ ÚDAJE

Určené pre		všetky modely betónových a keramických krytín
Materiál		hliníkový plech s vypaľovaným lakom
Farba		lícová strana tehlovočervená, rubová hnedá, obojstranne použiteľná
Rozmery	cm	dĺžka = 240 cm, šírka = 6 cm
Vzdialenosť otvorov pre skrutky	cm	20, priemer otvoru 6 mm
Spotreba		2 ks / 1 bal Wakaflexu

## Skrutka Wakaflexu

Samonatíkácia hmoždinka s vrutom z nehrdzavejúcej ocele. Slúži na prichytenie krycej lišty Wakaflexu na murivo.



Určené pre		Upevnenie krycej lišty Wakaflexu do muriva
Materiál		skrutka – nehrdzavejúca oceľ, hmoždinka – nylon
Rozmery	mm	5/35 mm
Spotreba		12 ks / 1 lišta Wakaflexu