

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

ALU-VILLATHERM

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

7142805 (3)

ALU-VILLATHERM

Zamýšlené/zamýšlená použití

Bitumen parotěsná zábrana

Výrobce

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

Systém/systémy POSV

systém 2+

Harmonizovaná norma

EN 13970:2004 /A1:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

0432 MPA NRW
Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bamberg

1.1.2021



Christian Birck

Managing Director
Region Central Europe

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	CHARAKTERISTIKA
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost dle EN1928 metoda B	200 kPa
Pevnost v tahu podélná	450 +30/-30 N/50 mm
Pevnost v tahu příčná	350 +30/-30 N/50 mm
Protažení podélné	3 %
Protažení příčné	3 %
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	NPD
Odolnost proti statickému zatížení metoda A	NPD
Odolnost proti protrhávání	100 N
Propustnost vodní páry	1500 m
Trvanlivost: odolnost proti pronikání vodní páry po umělému stárnutí	1500 m
Smyková odolnost ve spojích	NPD
Ohebnost za nízkých teplot	-6 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Poznámka 1: tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhlelný dehet

Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití

