

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

FOALBIT AL S40

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

102164-2

FOALBIT AL S40

Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltové list pre hydroizoláciu stavieb

Výrobca

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

Harmonizovaná norma

EN 13969:2004/ A1:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG CULEMBORG

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Praha 9

1.1.2022

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parametre |
|--|-----------------------|
| Reakcia na oheň | Trieda E |
| Vodotesnosť pri 60 kPa | 2 kPa |
| Maximálna sila ťahu pozdĺžne | 600 +200/-200 N/50 mm |
| Maximálna sila ťahu priečne | 500 +200/-200 N/50 mm |
| Ťažnosť pozdĺžne | 4 +2/-2 % |
| Ťažnosť priečne | 4 +2/-2 % |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B | NPD |
| Odolnosť proti nárazu, metóda B | NPD |
| Odolnosť proti pretrhnutiu | NPD |
| Odolnosť spoja v šmyku | NPD |
| Umelé starnutie: vodotesnosť pri 60 kPa | 2 kPa |
| Odolnosť proti chemikáliám: vodotesnosť pri 60 kPa | NPD |
| Ohybnosť pri nízkej teplote | 0°C |
| Nebezpečné látky | NPD *1&2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Harmonizovaná norma: EN 13969:2004/ A1:2006

Poznámka 1: Systémová skúška, výkon jednotlivých výrobkov nie je možné špecifikovať
Poznámka 2: Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky
NPD: No se ha determinado el rendimiento

