

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vedatop S5

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

V130008 (5)

Vedatop S5

Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltované strešné hydroizolačné pásy

Výrobca

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bamberg

01.01.2021



Christian Birck

Managing Director
Region Central Europe

Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parametre |
|--|----------------|
| Správanie pri vonkajšom požiari | NPD |
| Reakcia na oheň | Trieda E |
| Vodotesnosť EN1928 Method B | ≥ 200 kPa |
| Maximálna sila ťahu pozdĺžne | ≥ 1000 N/50 mm |
| Maximálna sila ťahu priečne | ≥ 1000 N/50 mm |
| Ťažnosť pozdĺžne | ≥ 40 % |
| Ťažnosť priečne | ≥ 40 % |
| Odolnosť proti prerastaniu koreňov | NPD |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A | NPD |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B | NPD |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda C | NPD |
| Odolnosť proti nárazu, metóda A | NPD |
| Odolnosť proti nárazu, metóda B | NPD |
| Odolnosť proti pretrhnutiu | NPD |
| Odolnosť spoja proti odlupovaniu | NPD |
| Odolnosť spoja v šmyku | NPD |
| Trvanlivosť: UV, teplo a voda | NPD |
| Trvanlivosť: odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote | NPD |
| Trvanlivosť: ohybnosť pri nízkej teplote | NPD |
| Ohybnosť pri nízkej teplote | ≤ -36 °C |
| Nebezpečné látky | NPD *1&2 |

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.

Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.



BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg
bmigroup.com/de

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vedatop S5

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

V130009 (4)

Vedatop S5

Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltové list pre hydroizoláciu stavieb

Výrobca

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

Harmonizovaná norma

EN 13969:2004/ A1:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bamberg

01.01.2021



Christian Birck

Managing Director
Region Central Europe

Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parametre |
|--|----------------|
| Reakcia na oheň | Trieda E |
| Vodotesnosť pri 2 kPa | NPD |
| Vodotesnosť pri 60 kPa | Vyhovuje |
| Maximálna sila ťahu pozdĺžne | ≥ 1000 N/50 mm |
| Maximálna sila ťahu priečne | ≥ 1000 N/50 mm |
| Ťažnosť pozdĺžne | ≥ 40 % |
| Ťažnosť priečne | ≥ 40 % |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B | NPD |
| Odolnosť proti nárazu, metóda A | NPD |
| Odolnosť proti nárazu, metóda B | NPD |
| Odolnosť proti pretrhnutiu | NPD |
| Odolnosť spoja v šmyku | NPD |
| Umelé starnutie: vodotesnosť pri 2 kPa | NPD |
| Umelé starnutie: vodotesnosť pri 60 kPa | NPD |
| Odolnosť proti chemikáliám: vodotesnosť pri 2 kPa | NPD |
| Odolnosť proti chemikáliám: vodotesnosť pri 60 kPa | NPD |
| Ohybnosť pri nízkej teplote | ≤ -36 °C |
| Nebezpečné látky | NPD *1&2 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.

Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.



BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg
bmigroup.com/de