

Nr. 010-04.01 vers. RO

ICOPAL Ultra Base 4,0

1. Cod unic de identificare al produsului-tip
2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului
3. Producător
4. Reprezentant autorizat
5. Sisteme de certificare a calității
- 6a. Standarde armonizate
- Organisme Notificate
7. Performanțe declarate

Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului

Villaco LLC - 20, Nizhegorodskaya str., Petushki, Vladimir region, Rusia

BMI România Sisteme de Învelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

Sistem 2+

EN 13707:2004 + A2:2009

Organism de certificare a controlului producției în fabrică sub nr. 1922

Caracteristici esențiale

Performanțe

Tip armătură	Țesătură poliester 190g/mp
Performanța la foc extern	NPD*
Clasa de reacție la foc	Clasa F
Grosime	3.2 ± 0.2 mm
Etanșeitatea	200 kPa
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	900 ± 200 N/50 mm
Rezistența la întindere pe direcție transversală	700 ± 200 N/50 mm
Elongația longitudinală	45 ± 25 %
Elongația transversală	50 ± 25 %
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	NPD
Rezistența la sarcină statică, met. A	NPD
Rezistența la impact, met. A	NPD
Rezistența la impact, met. B	NPD
Rezistența la sfâșiere pe direcție longitudinală	190 ± 40 N
Rezistența la sfâșiere pe direcție transversală	220 ± 40 N
Rezistența la dezlipire a îmbinărilor	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă laterală	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă de capăt	NPD
Durabilitate: rezistența la fluaj după îmbătrânire artificială la căldură	NPD
Temperatura minimă de flexibilitate	- 25 °C

NPD – fără nivel de performanță determinat

Nota 1: Produsul nu conține azbest sau gudron.


Nota 2: În absența unor metode de testare armonizate la nivel european, verificarea și declararea privind eliberarea/conținutul trebuie să fie luate în considerare prevederile naționale la locul de utilizare

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 11.04.2017

DI. Mircea Dumitru
Country Managing Director



1. Cod unic de identificare al produsului-tip
2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului
3. Producător
4. Reprezentant autorizat
5. Sisteme de certificare a calității
- 6a. Standarde armonizate
Organisme Notificate
7. Performanțe declarate

ICOPAL Ultra Base 4,0

Foi bituminoase de etanșare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanșarea cuvelajelor

Villaco LLC - 20, Nizhegorodskaya str., Petushki, Vladimir region, Rusia
BMI România Sisteme de Înnelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

Sistem 2+

EN 13969::2004 + A1:2006

Organism de certificare a controlului producției în fabrică sub nr. 1922
Dedal – Attestaion and Certification Ltd

Caracteristici esențiale

Performanțe

Performanța la foc extern	NPD*
Clasa de reacție la foc	Clasa F
Etanșeitatea	200 kPa
Rezistența la impact, met. A	NPD
Rezistența la impact, met. B	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă laterală	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă de capăt	NPD
Temperatura minimă de flexibilitate	- 25 ° C
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	900 ± 200 N/50 mm
Rezistența la întindere pe direcție transversală	700 ± 200 N/50 mm
Elongația longitudinală	45 ± 25 %
Elongația transversală	50 ± 25 %
Rezistența la sarcină statică, met. A	NPD
Rezistența la sfâșiere pe direcție longitudinală	190 ± 40 N
Rezistența la sfâșiere pe direcție transversală	220 ± 40 N
Durabilitate: etanșeitatea după îmbătrânire artificială la căldură	200 kPa
Durabilitate: etanșeitatea după expunere la agenți chimici	NPD
Substanțe periculoase	Nu conține

NPD – fără nivel de performanță determinat

Nota 1: Produsul nu conține azbest sau gudron.

Nota 2: În absența unor metode de testare armonizate la nivel european, verificarea și declararea privind eliberarea/conținutul trebuie să fie luate în considerare prevederile naționale la locul de utilizare

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 11.04.2017

DI. Mircea Dumitru
Country Managing Director

