

Racordări

BRAMAC WAKAFLEX

DESCRIERE

Este un accesoriu universal, utilizabil la toate joncțiunile între învelitoare și pereți, hornuri și alte elemente de construcție, cum ar fi lucarnele, calcani etc. WAKAFLEX-ul poate fi prelucrat profesional, cu unelte obișnuite și poate fi montat foarte ușor. Wakaflex este un produs dezvoltat în special pentru țiglele și produsele Bramac, dar se poate utiliza și pentru etanșarea pe alte tipuri de învelitori, în cazuri particulare cum ar fi: țigla ceramică, metal, pvc. Flexibilitate ridicată +50%, se mulează foarte ușor atât pe profilele mai pronunțate cât și pe cele normale. Își păstrează forma dată în timp.

DATE TEHNICE

Material:	polyizobutilen, cu inserție de aluminiu, rezistent la UV
Culori:	roșu cărămiziu, maro, antracit briliant
Utilizare:	la toate modelele de țigla
Lungime:	rolă de 5 m
Lățime:	28 cm
Greutate	4,25 kg/rolă
Rezistență termică:	-40° până la +100°
Temperatura de montaj:	+5° până la +40°



! **Atenție:** Suprafața pe care se lipește Wakaflexul, trebuie să fie curată, uscată, fără urme de praf sau substanțe uleioase. Temperatura de montaj exterioară trebuie să fie peste +5°, recomandat +10°. În cazul în care anumite lucrări trebuie închise în sezonul rece, suprafața care urmează a fi etanșată cu Wakaflex trebuie încălzită bine cu o suflantă cu aer cald.

i **Info:** nu se recomandă pe suprafețele bituminoase.

BMI

BRAMAC

Str. Europa Unită, Nr. 5
550018 Sibiu, România
+40 269 22 99 95
+40 269 22 94 44
office_ro@bmigroup.com