

1 Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PLASTER P-180/2000

2 Zamýšlené/zamýšlená použití:

- a. hydroizolace střech budov
- b. stanovení reakce na oheň dle požárních předpisů

3 Výrobce:

BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 Systém/systémy POSV:

systém 2+, systém 3

5 Harmonizovaná norma:

EN 13707:2004+A2:2009

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Notifikovaná osoba na certifikátu řízení výroby 1434
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(systém 2+, předmět a příslušné a.)

Notifikovaná zkušební laboratoř č. 1488:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
(systém 3, předmět a příslušné b.)

6 Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Odolnost vůči působení vnějšího požáru	NPD
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost	voděodolný
Pevnost v tahu podélná	900 ± 200 N/50 mm
Pevnost v tahu příčná	700 ± 200 N/50 mm
Protažení podélné	50 ± 15 %
Protažení příčné	50 ± 15 %
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD
Odolnost proti statickému zatížení, metoda A	NPD
Odolnost proti nárazu, metoda A	NPD
Odolnost proti protrhávání	NPD
Odolnost proti odlupování ve spojích	NPD
Smyková odolnost ve spojích	NPD
Trvanlivost - odolnost proti stékání při zvýšené teplotě po umělém stárnutí	NPD
Trvanlivost - ohebnost za nízkých teplot po umělém stárnutí	NPD
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C
Nebezpečné látky	neobsahuje

NPD - žádná vlastnost není stanovena

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Zduńskiej Woli, dne 20.02.2020

Grzegorz Hese
Dyrektor Zakładów
Produkcji BMI Icopal