VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

ALU-VILLATHERM

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

7142805 (3)

ALU-VILLATHERM

Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltovaný hydroizolačný pás a parozábrana

Výrobca

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

Harmonizovaná norma

EN 13970:2004 /A1:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

0432 MPA NRW
Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bamberg 01.01.2021

Christian Birck
Managing Director
Region Central Europe

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť EN1928 Method B	200 kPa
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	450 +30/-30 N/50 mm
Maximálna sila ťahu priečne	350 +30/-30 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	3 %
Ťažnosť priečne	3 %
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu	100 N
Priepustnosť vodnej pary	1500 m
Trvanlivosť: difúzny odpor po umelom starnutí	1500 m
Odolnosť spoja v šmyku	NPD
Ohybnosť pri nízkej teplote	- 6 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.
Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg
bmigroup.com/de