

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vedatop SU

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

V130025 (6)

Vedatop SU

Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltované strešné hydroizolačné pásy

Výrobca

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bamberg

01.01.2021



Christian Birck

Managing Director
Region Central Europe

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť EN1928 Method B	≥ 200 (24h) kPa
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	≥ 1000 N/50 mm
Maximálna sila ťahu priečne	≥ 1000 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	≥ 2 %
Ťažnosť priečne	≥ 2 %
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda C	NPD
Odolnosť proti nárazu, metóda A	≥ 500 mm
Odolnosť proti nárazu, metóda B	≥ 500 mm
Odolnosť proti pretrhnutiu	NPD
Odolnosť spoja proti odlupovaniu	≥ 200 N
Odolnosť spoja v šmyku	NPD
Trvanlivosť: UV, teplo a voda	NPD
Trvanlivosť: odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote	≥ 100 °C
Trvanlivosť: ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -20 °C
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -30 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.

Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.



BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg
bmigroup.com/de

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vedatop SU

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

V130026 (5)

Vedatop SU

Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltové list pre hydroizoláciu stavieb

Výrobca

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

Harmonizovaná norma

EN 13969:2004/ A1:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bamberg

01.01.2021



Christian Birck

Managing Director
Region Central Europe

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť pri 2 kPa	NPD
Vodotesnosť pri 60 kPa	Vyhovuje
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	≥ 1000 N/50 mm
Maximálna sila ťahu priečne	≥ 1000 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	≥ 2 %
Ťažnosť priečne	≥ 2 %
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	NPD
Odolnosť proti nárazu, metóda A	≥ 500 mm
Odolnosť proti nárazu, metóda B	≥ 500 mm
Odolnosť proti pretrhnutiu	≥ 200 N
Odolnosť spoja v šmyku	NPD
Umelé starnutie: vodotesnosť pri 2 kPa	NPD
Umelé starnutie: vodotesnosť pri 60 kPa	NPD
Odolnosť proti chemikáliám: vodotesnosť pri 2 kPa	NPD
Odolnosť proti chemikáliám: vodotesnosť pri 60 kPa	NPD
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -30 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.

Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.



BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg
bmigroup.com/de

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vedatop SU

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

V160168 (3)

Vedatop SU

Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltové pásy do izolácie bariéra membrána

Výrobca

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 3

Harmonizovaná norma

EN 14967:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bamberg

01.01.2021



Christian Birck

Managing Director
Region Central Europe

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť EN1928 Method B	≥ 200 (24h) kPa
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	NPD
Trvanlivosť: vodotesnosť po umelom starnutí	NPD
Trvanlivosť: vodotesnosť po vystavení chemikáliami (ťažnosť >5% začiatočných LxT)	NPD
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -30 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.

Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.



BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg

bmigroup.com/de