

ȚIGLA DE AERISIRE MARKANT

La acoperișurile reci, subventilația joacă un rol important, împiedicând formarea condensului și micșorând pericolul ca zăpada să se topească timpuriu și să pătrundă în zona streșinii sub formă de gheață. Necesarul de țigle de aerisire se stabilește în funcție de lungimea căpriorilor și înclinația acoperișului. Țiglele de aerisire se vor monta în primul, al doilea sau al treilea rând de la coamă. La acoperișurile în patru ape, aceste țigle se vor monta suplimentar și în zona muchiei. În zonele cu căderi de zăpadă abundente, țiglele de aerisire se vor așeza pe primul rând de lângă coamă, având în vedere că zăpada se topește mai întâi aici. Pe o suprafață de 100 m² de învelitoare, în cazul montajului uscat al coamei și al muchiei, este necesar un minim de 10 țigle de aerisire sau o țiglă de aerisire pentru fiecare spațiu dintre căpriori. La montajul cu mortar al coamei și al muchiei, necesarul de țigle de aerisire este mai mare.



**Roșu
cărămiziu**



**Brun roșcat
închis**

DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Model:	Markant
Culori:	brun roșcat închis, roșu cărămiziu
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Diametru orificiu ventilare:	100 mm
Greutate:	5,90 kg/buc
Ambalare:	34 buc/palet
Necesar:	minim 10 buc./100 m ² de învelitoare

