VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

ELASTOBIT RADON AL4

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

176323-3

ELASTOBIT RADON AL4

Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltovaný hydroizolačný pás a parozábrana

Výrobca

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 3

Harmonizovaná norma

EN 13970:2004 /A1:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Praha 9 1.1.2022

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná norma: EN 13970:2004 /A1:2006
Reakcia na oheň	Trieda E	
Vodotesnosť EN1928 Method B	100 kPa	
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	600 +200/-200 N/50 mm	
Maximálna sila ťahu priečne	500 +200/-200 N/50 mm	
Ťažnosť pozdĺžne	4 +2/-2 %	
Ťažnosť priečne	4 +2/-2 %	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	NPD	
Odolnosť proti pretrhnutiu	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	375000	
Odolnosť spoja v šmyku	NPD	
Trvanlivosť: difúzny odpor po umelom starnutí	50000	
Trvanlivosť: difúzny odpor po vystavení chemikáliami	NPD	
Ohybnosť pri nízkej teplote	-15 °C	
Nebezpečné látky	NPD *1&2	

Poznámka 1: Systémová skúška, výkon jednotlivých výrobkov nie je možné špecifikovať
Poznámka 2 :Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky
NPD: No se ha determinado el rendimiento