

1. Cod unic de identificare al produsului-tip
2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului
3. Producător
4. Reprezentant autorizat
5. Sisteme de certificare a calității
6. Standarde armonizate

Icopal P Base 30 Speed Profile SBS Tip T

foi bituminoase pentru etanșarea cuvelajelor

BMI Icopal Sp. z.o.o. - ul. Łaska 169/197,98-220 Zduńska Wola, Polonia (PL)

BMI România Sisteme de Învélitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

Sistem 2+ și Sistem 4

EN 13969:2004 / A1:2006

Organisme Notificate

Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat sub nr. 1434 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERYFIKACJI S.A. (Sistem 2+)

7. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanțe
Clasa de reacție la foc	NPD
Etanșeitatea	Etanș
Rezistența la impact, met. A	400 mm
Rezistența la impact, met. B	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă longitudinală	450 ± 150 N/50 mm
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, suprapunere de capăt	550 ± 150 N/50 mm
Temperatura minimă de flexibilitate	- 10 ° C
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	550 ± 150 N/50 mm
Rezistența la întindere pe direcție transversală	450 ± 150 N/50 mm
Elongația longitudinală	40 ± 10%
Elongația transversală	40 ± 10%
Rezistența la sarcină statică, met. b	5kg
Rezistența la sfâșiere longitudinal	200 ± 100 N
Rezistența la sfâșiere transversal	200 ± 100 N
Durabilitate: etanșeitate după îmbătrânire artificială la căldură	etanș
Durabilitate: etanșeitate la factori chimici	NPD
Substanțe periculoase	nu conține

NPD – fără nivel de performanță determinat

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 12.10.2020

Country Managing Director,

DI. Mircea Dumitru

